



仕様

外形寸法：巾265 ×奥行377 ×高さ394.5

重量：16 Kg

回転数：296/358 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：150/180 W

モーター：コンデンサ-始動形単相誘導電動機 4P60W

電源スイッチ：押釦式

プロテクター：自動復帰式（モータ内蔵）

定格時間：連続

氷魂収容能力：約18個(30mm角)

：約450g(チップアイス)

氷削能力：1.0/1.3Kg(50/60Hz)

砕氷能力：8.0/9.5Kg(50/60Hz)

流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
				▲						
				▲						
				▲						
				▲						

表面処理	—	品名	CSi18A 外形図			材質	—			
色調	—		材料	—	寸法	—				
適用規格など	—		設計	林	06.3.15	三角法	尺度 1/5 (単位mm)			
標準加工アラサ (標準外/指定ノト)	普通寸法差 (±mm)	呼び寸法	J	K	L	製図	林	06.3.15	図番	CSi18A002-0
		0.5以上 3以下	0.05	0.1	—	検図	馬淵	06.3.17		
		3以下 6以下	0.05	0.1	0.2	承認	馬淵	06.3.17	株式会社 中部コーポレーション	
		6以下 30以下	0.1	0.2	0.5					
▽▽▽▽ 0.8Z	普通寸法差 (±mm)	30以下 120以下	0.15	0.3	0.8					
▽▽▽ 6.3Z		120以下 315以下	0.2	0.5	1.2					
▽▽ 25Z		315以下 1000以下	0.3	0.8	2					
▽ 100Z		1000以下 2000以下	0.5	1.2	3					

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと