



No.	項目 型名	仕 様	
		MS25MA	MS30MA
1	電源	100V 50/60 Hz	100V 50/60 Hz
2	消費電力	60/74 W	90/85 W
3	定格運転時間	15 分	15 分
4	スライス可能寸法	230×150 mm	240×190 mm
5	スライス厚さ	1~13 mm	1~13 mm
6	外形寸法	幅424×奥行き500×最大高さ440mm	幅515×奥行き580×最大高さ465mm
7	製品重量	16.2kg	21.8kg

各 部 寸 法

型名	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
MS25MA	500	410	20	343	440	12	120	424	263	225
MS30MA	580	450	50	395	465	50	45	515	310	285

表面処理	—	品名	ユニバーサルスライサー		材質	—
色調	—		MS25MA、30MA外形図		板厚	—
適用規格など	—	設計	'02.3.26	三角法	尺度	(単位mm)
標準加工アラサ (標準外H指定J/T)	呼 び 寸 法		J			
普通 寸法 差 (mm)	0.5以上 3以下	0.05	0.1	0.2		
	3以下 6以下	0.05	0.1	0.3		
	6以下 30以下	0.1	0.2	0.5		
	30以下 120以下	0.15	0.3	0.8		
	120以下 315以下	0.2	0.5	1.2		
25Z	315以下 1000以下	0.3	0.8	2		
100Z	1000以下 2000以下	0.5	1.2	3		
~		承認				
記号	変更内容・理由	設 計	製 図	検 査	承 認	株式会社 中部コーポレーション

記号	変更内容・理由	設 計	製 図	検 査	承 認
----	---------	-----	-----	-----	-----