



仕様

外形寸法：巾306 ×奥行421 ×高さ429

重量：16 Kg

回転数：350/420 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：~~295/320 W~~ 250/260W

モーター：コンデンサ-始動形単相誘導電動機 250W 4P

電源スイッチ：トグル式

プロテクター：手動復帰式

定格時間：連続

氷魂収容能力：約35個 (30mm角)

氷削能力：1.4Kg/min-50Hz

1.7Kg/min-60Hz

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

CS-S32A	1			1	1	定格消費電力の変更	6-342	04 2 19	中島	服部
流用機種名	数量	流用機種名	数量	記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図

表面処理	—			品名	CS-S32A 外形図			材質	—	
色調	上記				材料	—				
適用規格など	—			設計	中島	03.2.14	三角法	尺度	1/5 (単位mm)	
標準加工アラサ (標準外/指定/ト)	普通 寸法 差 (±mm)	呼び寸法	J	K	L	製図	中島	03.2.14	図番	CSS32A009-01
		0.5以上 3以下	0.05	0.1	—					
		3以下 6以下	0.05	0.1	0.2					
		6以下 30以下	0.1	0.2	0.5					
		30以下 120以下	0.15	0.3	0.8					
0.8Z	25Z	100Z	315以下	315以下	1000以下	1000以下	2000以下	検図	服部	03.3.6
100Z	1000以下	2000以下	0.3	0.8	2	承認	服部	03.3.6	株式会社 中部コーポレーション	

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部  
(必要に応じて追加・抹消)