



注記
 1.製品の仕様は、性能向上のため予告なく変更されることがございます。
 最新の情報は、当社営業スタッフまでお問い合わせください。

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
△						
△						
△						
△						

仕 様	
型 式	DB25SAB
外形寸法 (mm)	300(W)×450(D)×110(H)
トッププレート寸法 (mm)	250(W)×250(D)×4(T)
トッププレート材質	耐熱セラミックガラス
キャビネット	ステンレス鋼板(SUS 304 t=1.0mm)
電 源	単相 200V 50/60Hz
定格消費電力	2500W
電源容量	2.8kVA
ブレーカー容量	15A
動作周囲温度	0℃～35℃
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁石が吸着するステンレス製
適用鍋寸法 (mm)	鍋底径：φ120以上～φ250以下
質 量	5.2kg
電源コード	3芯 2.0mm ² 2000mm±50
電源プラグ	接地 2P 15A 250V AC

機能

*1)：鍋の形状、材質などにより変動します。

保護機能	無負荷検知、小物発熱防止、 天板温度、コイル保護
設定火力 (*1)	1段階 400W 相当 5段階 1700W 2段階 600W 相当 6段階 1950W 3段階 1200W 7段階 2300W 4段階 1450W 8段階 2500W
設定保温温度 (*1)	70℃・75℃・80℃・85℃

表面処理	色調	適用規格など	品名	外形図	材質	材 質
					—	—
標準加工アラサ (標準外H指定J/T)			設計	市川 '18.8.24	三角法	尺度 1:4 (単位mm)
▽▽▽▽ 0.8Z			製図	市川 '18.8.24	図番	DB25SAB002 -0
▽▽▽ 6.3Z			検図	日沖 '18.10.23		
▽▽ 25Z			承認	日沖 '18.10.23		
▽ 100Z						株式会社 中部コーポレーション

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
 (必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと