



仕様	
型式	DD30TAB
外形寸法 (mm)	300 (W) × 600 (D) × 180 (H)
ガラス寸法 (mm)	294 (W) × 294 (D)
電源	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	3kW
電源容量	3.4kVA
ブレーカー容量	15A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁性の高いステンレス製
外装	ステンレス鋼板
質量	14kg

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
REV.MARK	REV.QTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.
△						
△						
△						
△						

表面処理	FINISH	品名	外形図		材質
色調	COLOR	PART NAME			MATERIAL
備考	REMARKS				材料寸法
標準加工アラサ	ROUGHNESS	設計	太田 (裕)	'18.09.12	THICKNESS
(標準外ハ指定/コト)	普通寸法差 (±) mm	製図	太田 (裕)	'18.09.12	三角法
▽▽▽▽	0.8Z	検図	石川	'18.09.26	図番
▽▽▽	6.3Z	承認	石川	'18.09.26	DRAWING No.
▽▽	25Z	BY			DD30TAB002
▽	100Z	APPROVED			-0
~		BY			株式会社 中部コーポレーション
					CHUBU CORPORATION
					尺度 1:5 (単位mm) UNITS

複写図面配布先: 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと