



仕様	
型式	DD50TAB
外形寸法 (mm)	300 (W) × 600 (D) × 180 (H)
ガラス寸法 (mm)	294 (W) × 294 (D)
電源	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	5kW
電源容量	5.6kVA
ブレーカー容量	20A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁性の高いステンレス製
外装	ステンレス鋼板
質量	14kg

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
REV.MARK	REV.QTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.

表面処理	FINISH	品名	外形図		材質
色調	COLOR	PART NAME			MATERIAL
備考	REMARKS				材料寸法
標準加工アラサ	ROUGHNESS	設計	太田 (裕)	'18.09.12	THICKNESS
(標準外ハ指定/コ)	普通寸法差	製図	太田 (裕)	'18.09.12	尺度
▽▽▽▽ 0.8Z	0.5以上 3以下	BY	石川	'18.09.26	1:5 (単位mm)
▽▽▽ 6.3Z	37以下 6以下	BY	石川	'18.09.26	SCALE
▽▽ 25Z	67以下 30以下	BY	石川	'18.09.26	UNITS
▽ 100Z	307以下 120以下	BY	石川	'18.09.26	
~	1207以下 315以下	BY	石川	'18.09.26	
	3157以下 1000以下	BY	石川	'18.09.26	
	10007以下 2000以下	BY	石川	'18.09.26	
複写図面配布先: 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部			図番		三角法
(必要に応じて追加・抹消)			DRAWING No.		DD50TAB002
			承認		-0
			株式会社 中部コーポレーション		
			CHUBU CORPORATION		