



仕 様	
品 名	IH餃子焼き器
型 式	DG22WA
外形寸法(mm)	幅325×奥行750×全高429~463
電 源	三相 200V 50/60Hz
定格消費電力	5kW(2.5kW×2)
電源容量	5.6kVA
ブレーカー容量	20A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋	専用焼き皿
外 装	ステンレス鋼板
質 量	約37kg
電源プラグ	アメリカン電機(株)製 4222RW 防水引掛プラグ 接地3P 20A 250V
適用コンセント	アメリカン電機(株)製 4224RW 防水引掛コネクタ 接地3P 20A 250V
給水口	雄ねじ (G1/2) ストレーナー付属 (給水口に挿入必須)
給水量	電磁弁開放時間にて調整可

専用焼き皿詳細 (皿: 整磁合金 205℃~210℃ 蓋: SUS304)

表面処理	—	品名	外形図		材質	—					
色調	—		設計		材 料	—					
適用規格など	—	適用規格など		寸 法	—						
標準加工アラサ (標準外H指定J/T)	普通 寸法差 (mm)	呼び寸法	J	K	L	設計	日沖	'09 05 22	三角法	尺度	1/7 (単位mm)
		0.5以上	3以下	0.05	0.1						
▽▽▽▽	0.8Z	3以下	6以下	0.05	0.1	製図	日沖	'11 02 10	図番	DG22WA002-2	
▽▽▽	6.3Z	6以下	30以下	0.1	0.2						
▽▽	25Z	30以下	120以下	0.15	0.3	検図	田村	'11 02 10	株式会社 中部コーポレーション		
▽	100Z	120以下	315以下	0.2	0.5						
~		315以下	1000以下	0.3	0.8	承認	田村	'11 02 10			
		1000以下	2000以下	0.5	1.2						

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年 月 日	担当	検図
△						
△						
△						
△						

複写図面配布先: 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと