



仕様	
型式	DL60TBB
外形寸法 (mm)	300 (W) × 600 (D) × 180 (H)
ガラス寸法 (mm)	294 (W) × 460 (D)
電源	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	6kW (3kW × 2)
電源容量	6.7KVA
ブレーカー容量	30A
加熱方式	電磁誘導加熱
適用鍋材質	鉄製又は磁性の高いステンレス製
外装	ステンレス鋼板
質量	18kg

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
REV.MARK	REV.QTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.

表面処理 FINISH	—	品名 PART NAME	外形図		材質 MATERIAL	—	
色調 COLOR	—				材料寸法 THICKNESS	—	
備考 REMARKS	—				設計 DESIGNED BY	太田(裕)	'18.09.25
標準加工アラサ ROUGHNESS	普通寸法差 (±)mm	製図 DRAWN BY	太田(裕)	'18.09.25	図番 DRAWING No.	DL60TBB002	-0
(標準外ハ指定/コ)		検図 CHECKED BY	石川	'18.09.27	株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION		
▽▽▽▽ 0.8Z		承認 APPROVED BY	石川	'18.09.27			
▽▽▽ 6.3Z							
▽▽ 25Z							
▽ 100Z							
~							

複写図面配布先: 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)