



- | 仕 様 | |
|---------------|--|
| 型 式 | DR-1BMA |
| トッププレート寸法(mm) | 210(W)×210(D)×4(T) |
| トッププレート材質 | 耐熱セラミックガラス |
| 電 源 | 単相 200V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 1400W |
| 電源容量 | 1.6kVA |
| ブレーカー容量 | 10A |
| 動作周囲温度 | 0℃～35℃ |
| 加熱方式 | 電磁誘導加熱 |
| 適用鍋材質 | 鉄製又は磁石が吸着するステンレス製 |
| 適用鍋寸法(mm) | 鍋底径：φ120以上 ～ φ210以下 |
| 質量 | 1.9kg |
| 電源コード | 3芯 1.25mm ² 2000mm±50 |
| 電源プラグ |  接地 2P 12A 250V AC |
| 付属品 | 取扱説明書、コントローラ固定用皿ネジ [※] /木ネジ [※] 、ボタン
コントローラ取付ブラケット、コントローラ取付ブラケット固定用ネジ |

機能

※ 1) : 鍋の形状、材質などにより変動します。

保護機能	無負荷検知、小物発熱防止、天板温度
火力調節範囲 (※1)	1段階 250W 相当 2段階 500W 3段階 850W 4段階 1100W 5段階 1400W
保温温度範囲 (※1)	80℃

記号 REV. MARK	変更数 REV. QTY.	変更内容・理由 REVISIONS	設変番号 REVISION NO.	年 月 日 DATE	担当 REVISED	検図 CHKD.

表面処理 FINISH		—		品名 PART NAME	外形図			材 質 MATERIAL	—			
色調 COLOR		—						板 厚 THICKNESS	—			
適用規格など APPLICABLE		—										
標準加工アラサ ROUGHNESS		普通 寸法 差 (mm)	呼 ビ 寸 法 SIZE	J	K	L	設計 DESIGNED BY	三角法		尺度 SCALE	1/5	単位 mm UNITS
(標準外ハ指定ナ)			0.5以上 3以下	0.05	0.1	—	製図 DRAWN BY	図 番 DRAWING NO.	DR1BMA002		—4	
▽▽▽▽ 0.8Z			3以下 6以下	0.05	0.1	0.2	検図 CHECKED BY					
▽▽▽ 6.3Z			6以下 30以下	0.1	0.2	0.5	承認 APPROVED BY					
▽▽ 25Z			30以下 120以下	0.15	0.3	0.8						
▽ 100Z			120以下 315以下	0.2	0.5	1.2						
~		315以下 1000以下	0.3	0.8	2							
		1000以下 2000以下	0.5	1.2	3							
株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION												