



仕 様	
品 名	IH鉄板焼きテーブル
型 式	DT30TAB
電源定格	3相 200V 50/60Hz
定格消費電力	3.0kW
電源容量	3.4kVA
ブレーカー容量	15A
加熱方式	電磁誘導加熱
鉄板サイズ	600×360×9t
温度制御範囲	100℃～220℃
テーブル寸法	1200×750
質 量	約54kg
電源プラグ (プラグ付属)	接地3P20A引掛プラグ (明工社：MH2576)  コンセント側形状 

記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年 月 日	担当	検図
△						
△						
△						
△						

表面処理					品名	外形図			材質
色調						設計	廣田	18,12,11	三角法
備考					製図	廣田	18,12,11	図番	DT30TAB002-0
標準加工アラサ	呼び寸法	J	K	L	検図	日沖	18,12,11	株式会社 中部コーポレーション	
(標準外指定刀)	0.5以上	3以下	0.05	0.1	承認	日沖	18,12,11		
▽▽▽▽	0.8Z	6以下	0.05	0.1					
▽▽▽	6.3Z	30以下	0.1	0.2					
▽▽	25Z	120以下	0.15	0.3					
▽	100Z	315以下	0.2	0.5					
~		1000以下	0.3	0.8					
		2000以下	0.5	1.2					
				3					

複写図面配布先： 購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと