



電源コード出口



幅×奥行×高さ	466×569×408
製品質量	30kg
電源	単相 200V 50/60Hz
消費電力	3600W
電源容量	3600VA
ブレーカー容量	20A
動作周囲温度	10~35℃
加熱方式	シーズヒーター
収納	大トレット77個 (1列11個)
	小トレット91個 (1列13個)
電源プラグ	松下電工製 WF5324 接地2P 20A 250V 電源プラグ形状 コンセント側形状
電源コード	3芯 2.0mm ² 1.7m
適用法令	電気用品安全法

注記

- 必ず本体アースを取り付けてください。
- 機器に漏電ブレーカーは取付けられていないため、外部に設置してください。

REV.1					
REV.2					
REV.3					
REV.4					
REV.5					
REV.6					
REV.7					
REV.8					
REV.9					
REV.10					

製造標準 FINISH 仕様 CUTTING 公差 REMARKS	品名 CODE	外形仕様図		材質 MATERIAL 耐腐性 CORROSION RESISTANCE THICKNESS
製造加工プロセス ROUGNESS (標準外指定あり)	図面 NO.	図面 DATE	図面 SCALE	図面 UNITS
寸法 DIMENSIONS (mm)	3mm	1/4	(mm)	
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと