

## <del>- +</del>	FPS55BA (小ペレット用)							
型式	FPS70BA2 (大ペレット用)							
幅×奥行×高さ	466 × 569 × 408							
製品質量	30kg							
電源	単相 200V 50/60Hz							
消費電力	3600W							
電源容量	3600VA							
ブレーカー容量	20A							
動作周囲温度	10~35°C							
加熱方式	シーズヒーター							
収納	小ペレット91個(1列13個)							
	大ペレット77個(1列11個)							
電源プラグ	松下電工製 WF5324 接地2P 20A 250V (まます) 電源プラグ形状 (まます) コンセント側形状							
電源コード	3芯 2.0mm² 1.7m							
適用法令	電気用品安全法							

## 注記)

- 2)機器に漏電ブレーカーは取付けられていないため、 外部に設置してください。

注記) 1)必ず本体アースを取り付けてください。 2)機器に漏電ブレーカーは取付けられていないため、 外部に設置してください。													本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと
表面処理 FINISH 色調 color 備考						品名 PART NAME		外形化	士様図		材質 MATERIAL 材料寸法 THICKNESS		
REMARKS 標準加工アラサ ROUGHNESS		呼ビ寸法	J	K	L	設計 DESIGNED	安田	2018/12/18	Ξ	角法	尺度 SCALE 1:4	(単位mm) UNITS	
(標準外ハ指定/コト)	普通寸	0.5以上 3以下 3731 6以下 6931 30以下	0.05		0.2	製図	本田	2018/12/18	図番 DRAWING No.	FPS	70A002	-1	
∇ ∇ ∇ 0.8Z   ∇ ∇ 0.8Z   ∇ ∇ 6.3Z   ∇ ∇ 25Z	法差	30月31 120以下 120月31 315以下	0.15	0.3	0.8	<b>検図</b>	安田	2018/12/18			 ·ポレーション		
▼ 100Z	(±)	31573I 1000以下	0.3	0.8	2	承認 PPROVED	安田	OUUDU CODDODATION					

FPS70A001 ペレットヒーター総組-P\_239