



※ 仕様、寸法は予告無く変更されることがあります。

## 仕様

形式名	GCKLPA	GCKTGA
ガス種	LPG	都市ガス13A
電源	AC100V 50/60Hz共用	
消費電力	12W	
火力	強火・弱火 2段切替	
ガス消費量	強火：6.6kW 弱火：4.4kW	
タイマー設定	<p style="text-align: center;"><b>炊飯（火力）の流れ</b> <span style="float: right;">▶</span></p> <p style="text-align: center;">① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦</p> <p style="text-align: center;">(水浸) 炊飯 吸水 本炊飯 追炊 むらし 完了</p> <p style="text-align: center;">● 消火 0分 13分 消火 0分 弱火 5分 強火 0分 消火 20分 合計38分</p> <p style="text-align: center;">工場出荷時（初期設定）</p> <p>・各項目は「0」分～「60」分 設定。（1分単位） （「追炊」のみ「0分・30秒・1分・2分・・・」設定可能）</p>	
ガス接続方法	Rc1/2（めねじ）	
点火方式	連続スパーク方式	
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド式） ・スパーカーと兼用ロッド使用。 異常過熱防止装置	
製品質量	46kg（梱包材・ハガマ含まず） （梱包質量 75kg・ハガマ含まず）	

### ＜注意事項＞

1. 使用する「釜・木ふた」は専用のものをご使用ください。
2. 炊飯以外の目的で使用しないでください。  
本体が異常過熱となり、故障の原因になります。
3. 炊飯は3升以下で行ってください。
4. 連続して炊飯を行った場合、本体が過熱され、安全装置が作動して炊飯を停止する場合があります。  
それらを防ぐためにも、一度 炊飯を行った後はしばらく待ってから次の炊飯を行ってください。

記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検図
△						
△						
△						

表面処理	—	品名	かまど型炊飯機		材質	—
色調	—		仕様図		板厚	—
適用規格など	—	設計	三角法		尺度	Free (単位mm)
標準加工アラサ (標準外指定ノ)	呼 び 寸 法 0.5以下 3以下 0.05 0.1 — 3以下 6以下 0.05 0.1 0.2 6以下 30以下 0.1 0.2 0.5 30以下 120以下 0.15 0.3 0.8 120以下 315以下 0.2 0.5 1.2 315以下 1000以下 0.3 0.8 2 1000以下 2000以下 0.5 1.2 3		製図	図番		GCKLPA002-0
公差	普通寸法差 (±mm)	検図	承認		株式会社 中部コーポレーション	