



仕様

外形寸法：巾290 × 奥行360 × 高さ499

質量：15.5 Kg

回転数：約350/420 rpm

電源：単相 AC 100 V 50/60 Hz

定格消費電力：275/300 W

モーター：コンデンサー運転モーター 200W 4P

電源スイッチ：トグル式

安全装置：投入口フタ開時停止スイッチ

モーター過負荷停止装置（モーターに内蔵）

定格時間：連続

氷魂収容能力：約70~77個（30mm角）

氷削能力：2.5Kg/min-50Hz

3.0Kg/min-60Hz



本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
△						
△						
△						
△						

表面処理	—	品名	HC-77B 外形図		材質	—
色調	—				材	—
					料	—
適用規格など	—				寸	—
					法	—
標準加工アラス		設計	土井	'16.04.06	三角法	尺度 1/5 (単位mm)
(標準外H指定J/T)		製図	土井	'16.04.06	図番	HC77B0002-0
▽▽▽▽ 0.8Z	呼び寸法	検図	石川	'16.04.06		
▽▽▽ 6.3Z	J					
▽▽ 25Z	K					
▽ 100Z	L					
~	普通寸法差 (±mm)	承認	石川	'16.04.06		

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部  
(必要に応じて追加・抹消)