



仕様
 外形寸法：巾500×奥行485×高さ622
 重量：28Kg
 回転数：150/180rpm
 電源：単相100V 50/60 Hz
 △ 定格消費電力：290/260W 225/270W
 △ 定格電流：5.2/4.6A
 電源スイッチ：タイマー式（最大15分）
 内容量：10kg
 定格時間：連続
 プロテクター：手動復帰式
 モーター：コンデンサー起動誘導電動機（減速機付き）
 4P, 200W, 減速比1/10



本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年月日	担当	検図
REV. MARK	REV. QTY.	REVISIONS	REVISION NO.	DATE	REVISED	CHKD.
1	2	定格消費電力の変更、定格電流の削除	KFN86040	2023/7/10	中島	日沖

表面処理 FINISH	—	品名 PART NAME	ピーラー HP-10N 外觀図		材質 MATERIAL	—
色調 COLOR	—	板厚 THICKNESS	—		—	—
備考 REMARKS	—	設計 DESIGNED BY	—	—	三角法	尺度 / (単位mm) SCALE / UNITS
標準加工アラサ ROUGHNESS	普通寸法差 (標準外指定ノット)	呼称寸法 SIZE	J	K	L	—
▽▽▽▽ 0.8Z	0.05	0.5以上 3以下	0.05	0.1	—	—
▽▽▽ 6.3Z	0.05	3以下 6以下	0.05	0.1	0.2	—
▽▽ 25Z	0.1	6以下 30以下	0.1	0.2	0.5	—
▽ 100Z	0.15	30以下 120以下	0.15	0.3	0.8	—
—	0.2	120以下 315以下	0.2	0.5	1.2	—
—	0.3	315以下 1000以下	0.3	0.8	2	—
—	0.5	1000以下 2000以下	0.5	1.2	3	—
—	—	—	—	—	—	—

複写図面配布先：購買 → 発注先 製造部 品質保証部 開発部
 (必要に応じて追加・抹消)

図番
DRAWING NO. HP10N-1 -1
 株式会社 中部コーポレーション
 CHUBU CORPORATION