



仕様

外形寸法：254×314×379mm
 重量：16kg
 回転数：93/117rpm
 電源：単相100V 50/60Hz
 定格消費電力 115/125W
 モーター：コンデンサー誘導電動機 100W
 電源スイッチ：トグル式（防水ゴム付き）
 プロテクター：モーター内蔵
 定格時間：連続
 氷削能力：最小粗さ1.3kg/min 最大粗さ4kg/min

記号	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検図
▲					
▲					
▲					

No.	図番	品名	備考					
表面処理		品名 キューブアイスクラッシャー	材質					
色調			板厚					
適用規格など								
標準加工アワサ	呼び寸法	J	K	L	設計	三角法	尺度	(単位mm)
(標準外A指定/1)	0.5以上 3以下	0.05	0.1	—	製図	図番	HS-17	
普通寸法差	3mm 6以下	0.05	0.1	0.2				
	6mm 30以下	0.1	0.2	0.5				
	▽▽▽▽ 0.8Z	30mm 120以下	0.15	0.3	0.8	株式会社 中部コーポレーション		
▽▽▽ 6.3Z	120mm 315以下	0.2	0.5	1.2				
▽▽ 25Z	315mm 1000以下	0.3	0.8	2				
▽ 100Z	1000mm 2000以下	0.5	1.2	3				
~								

複写図面配布先： 購買 → 発注先 フード生産技術 フード品質保証 開発部
 (必要に応じて追加・抹消)

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと