



仕様

型式	JKM-10N(R)	
本体寸法	巾 987 × 奥行 581 × 高さ 360	
定格電圧	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	120 W	
電源プラグ	アース付き 3Pプラグ 「3P→2P変換アダプタ」付属	
ガス消費量	LPG	17.4kW (15,000kcal/h) : 強火 6.4kW (5,500kcal/h) : 弱火
	13A	17.4kW (15,000kcal/h) : 強火 5.8kW (5,000kcal/h) : 弱火
ガス接続径	LPG: φ9.5ホースエンド 13A: φ13ホースエンド	
重量	52 kg (「五徳」含まず) ※「五徳」・・・1.6kg/個	
炊飯時間	炊飯(火力)の流れ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 水 炊 吸 本 追 む ら 浸 飯 水 炊 炊 ら し 了 強火 弱火 強火 弱火 ・各項目は「0」分～「60」分 設定。 (「追炊」のみ「0分・30秒・1分・2分・・・」設定可能)	
安全装置	立消え安全装置(フレームロッド式)	
付属品	五徳(10個) 、 やっとこ(1個) 	

ガス入口：右側

表面処理 FRESH		品名 PART NAME	釜めし炊飯機 JKM-10N(R) 仕様図	材質 MATERIAL	—
色調 COLOR		適用規格など APPLICABLE		板厚 THICKNESS	—
標準加工アフラサ ROUGHNESS (標準外H指定J/T)	普通寸法 0.5H± 3H下	設計 DESIGNED	...	三角法 SCALE	Free
公差 TOLERANCE	±0.05 0.1 0.2 0.5 1.2 2.5 5 10 20 30 50 100	図番 DRAWING NO.	JKM19701-A	承認 APPROVED	株式会社 中部コーポレーション CHUBU CORPORATION

記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検図
△						
△						