



型式	SS6300	
商品名	キャベツスライサー	
外形寸法 (mm)	(幅)	360
	(奥行)	380
	(高さ)	507
製品質量 (kg)	17	
定格電源	単相 100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力 (W)	75/90	
定格運転時間 (分)	連続	
電源スイッチ	トグル式	
モータ	コパシタ始動形単相誘導電機 60W 4P	
回転数	刃物	445/530rpm
	回転羽根	70/85rpm
安全装置	サーマルブロッカー(モーター内蔵) 安全スイッチ(刃物取外し時)	
使用温度範囲	10~40℃	
キャベツ取容量	約2玉	
厚み調節範囲	0.8~5.0mm	
処理能力	0.9/1.2kg/min(0.8mm厚)	
付属品	①取扱説明書;1部 ②安全カバー;1個 ③飛散防止カバー;1個 ④おもり;2個 ⑤研磨器セット;1set	
オプション	排出補助板	

記号	変更数	変更内容・理由	図番	校閲
REV.MARK	REV.QTY.	REVISIONS	DRAWING No.	REVISED CHKD.

表面処理	FINISH	品名	外形図	材質
色調	COLOR	PART NAME		MATERIAL
備考	REMARKS	設計	図番	材料寸法
標準加工アラサ	ROUGHNESS	呼称	三角法	THICKNESS
(標準外寸指定)		標準加工	SCALE	1:5 (単位mm)
▽▽▽▽	0.8Z	0.5H L 3WF 0.05 0.1	図番	SS6300002-1
▽▽▽	6.3Z	3M 6WF 0.05 0.1 0.2	DRAWING No.	
▽▽	25Z	6M 30WF 0.1 0.2 0.5	株式会社	中コ
▽	100Z	30M 120WF 0.15 0.3 0.8	CHUBU CORPORATION	
		120M 315WF 0.2 0.5 1.2		
		315M 1000WF 0.3 0.8 2		
		1000M 2000WF 0.5 1.2 3		