



アスファルト・シート防水

差込式

つば広タイプ

BSP-10S



バルコニー中継用

CAD


BSP-10SB

水はね防止ゴム付ドレン

バルコニー中継用



水はね防止ゴム取付例



⚠ 配管と水はね防止ゴムの重なりは、20mm以上設けてください。

■製品情報

- 防水層の張掛け幅が100mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実にできます。
- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(中部スーパーコート=CSコート)を施しています。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番⑤のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝が有りますので、排水がスムーズに行えます。
- 品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。

⚠ ドレン本体と配管の接続が屋内にくる場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

施工要領 069

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高、501mm以上は別途見積もり致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑤	ボルト・ナット・座金	3	C3604	M8×50φ
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20φ
⑦	止めビス	6	C2700W	M6×12φ
⑧	水はね防止ゴム	1	クロロプレンゴム	
付属品	位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

(単位: mm)

呼び径	本体				防水層押え	ストレーナ		スリーブφ (スラブ厚H100の場合) 使用材料	呼び径	BSP-10S	BSP-10SB
	A	D1	D2	H		C3	h3			価格(円)	価格(円)
75(3)	343	71	92	80~	220	93	100	VU100	60	19,100	20,900
100(4)	360	94	119	80~	245	118	110	VU125		20,600	22,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報