

アスファルト・シート防水

ねじ込式

CRAG-S

屋上用

CAD Cシリーズ



CRSLG-S

フロア用・屋上用

CAD Cシリーズ



CFSG-S

廊下・踊り場用



CAD Cシリーズ





CBSG-S

バルコニー中継用

CAD Cシリーズ



※呼び径 200 は C3 寸法になります。



製品情報

- 鋼鉄製ルーフトレンドの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装 (CHUBUS-パーコート=CSコート) を施しています。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 露出防水にも最適です。
- 品番⑥の六角ボルトはスリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 防水層の、のり代が充分あり安心して施工できます。また、防水層の密着性が向上しました。
- 品番④のボルト (40 ℓ) で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 各サイズごとの本体・防水層押えは共通です。
- 呼び径200の型式記号、形状、部品構成は表記と異なります。詳細は弊社までお問合せください。

施工要領 069

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ (H) 寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ (H) 寸法 201~500mm までは 500円高。501mm 以上は別途見積もり致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット※	2 (3)	C3604	M8×40 (30,50) ℓ
⑤	止めビス	2 (5)	C2700W	M6×12 ℓ
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20 ℓ
⑦	スリーブ	1	塩ビ管※	VU管

付属品 位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー

- ※ 呼び径 50・65・75 のボルトは 2個、100・125・150・200 は 3個、CBSG-S の止めビスは 5個
- ※ CFSG-S のボルトは M8×30 ℓ
- ※ RAG-S・200 のボルトは M8×50 ℓ
- ※ 呼び径 200 は、④ に座金がつきます。⑦ スリーブは、SGP 管です。

〈単位: mm〉

呼び径	ネジ径 d	本体			ストレーナ							スリーブ ℓ		呼び径	CRAG-S	CRSLG-S	CFSG-S	CBSG-S
		A	H	B	C1	C2	C3	h1	h2	h3	h4	使用材料	100mm 台	150mm 台	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)
50 (2)	Rc2 (59.6)	170	70~	150	98	64	102	76.5	30	70	6.0	VU65	75	125	7,900	7,600	7,600	7,600
65 (2½)	Rc2½ (75.2)	190	70~	170	116	79	120	91.5	32	70	6.0	VU100			10,600	10,000	10,000	10,000
75 (3)	Rc3 (87.9)	200	70~	180	128	93	132	106.5	35	70	7.0	VU100			11,100	10,500	10,500	10,500
100 (4)	Rc4 (113.0)	230	70~	210	160	117	162	111.5	40	70	7.0	VU125			13,900	13,100	13,100	13,100
125 (5)	Rc5 (138.4)	260	70~	240	190	145	192	132.0	45	70	8.0	VU150			16,000	15,000	15,000	15,000
150 (6)	Rc6 (163.8)	310	70~	280	228	168	228	150.0	57	70	8.0	VU200			21,800	20,500	20,500	20,500
200 (8)※	PT8 (214.6)	410	150~	372	214	220	305	250.0	48	125	—	SGP225	—	20	54,300	54,300	—	54,300

※ 呼び径 200 の型式記号は CRAG-S→RAG-S、CRSLG-S→RSLG-S、CBSG-S→BSG-S になります。

● 掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報