

たて引き 塩ビシート防水用(本体塩ビ被覆)打込みルーフトレン 防水層張掛け幅50mm

塩ビシート防水

差込式

つば広タイプ


塩ビシート防水

ねじ込式

つば広タイプ


RAP-5SE

屋上用



RAG-5SE

屋上用



■製品情報

- 塩ビシートとドレン本体を融着することで信頼性の高い防水ができます。
- 防水層の張掛け幅が50mm以上あり、防水層との密着性が向上します。
- 品番⑤のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- 防水層押え・ストレーナの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 各サイズごとのストレーナと防水層押えは共通です。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。

⚠ドレン本体と配管の接続が屋内にくる場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは**500円**高、501mm以上は別途見積もり致します。
- ストレーナは変更可能です。
RSLP-5SE、FSP-5SE、BSP-5SE、RSLG-5SE、FSG-5SE、BSG-5SEもできます。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		塩ビ被覆
②	防水層押え	1	FC150	
③	ストレーナ	1		CSコート
④	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑤	ボルト・ナット・垫金	3	C3604	M8×50φ
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20φ

付属品
位置決め座・スタッドボルト (M8)
蝶ナット・押え板・保護カバー

シートとドレン(本体塩ビ被覆)の融着施工方法



①熱風機でドレン本体と塩ビシートを加熱し、ローラー小手でドレン本体と塩ビシートをしっかりと融着させます。



②防水施工 工事完了



③防水層押えとストレーナをセットして完了



ストレーナ



防水層押え



本体塩ビ被覆

(施工手順を動画で確認できます)



(単位: mm)

呼び径	本 体				防水層押え	ストレーナ		スリーブφ (スラブ厚H100の場合)		呼び径	RAP-5SE	
	A	D1	D2	H	B	C1	h1	使用材料	φ		価格(円)	
50(2)	221	45	62	80~	176	70	146.5	VU65	65	50(2)	21,700	
65(2½)	241	61	78	80~	196	90	161.5	VU75		65(2½)	24,100	
75(3)	251	71	92	80~	220	100	170.0	VU100		75(3)	24,800	
100(4)	267	94	115	80~	245	116	201.5	VU125		100(4)	28,700	

呼び径	ネジ径d	本 体		防水層押え	ストレーナ		スリーブφ (スラブ厚H100の場合)		呼び径	RAG-5SE	
		A	H	B	C1	h1	使用材料	φ		価格(円)	
50(2)	Rc2(59.6)	221	60~	176	70	146.5	VU65	65	50(2)	24,400	
65(2½)	Rc2½(75.2)	241	60~	196	90	161.5	VU100		65(2½)	26,500	
75(3)	Rc3(87.9)	251	65~	220	100	170.0	VU100		75(3)	27,200	
100(4)	Rc4(113.0)	267	70~	245	116	201.5	VU125		100(4)	33,500	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報