ルーフドレン

ピット金物

ルーバー

F-BOX 

はながらら ジョイント

むりラップ

排水金具通気金具

格子萘

化粧鉄蓋

外構関連

製品

車止め

カラー舗装用 カフー制 清蓋

また カンカング

オール カーチング


○○ 記 アラカルト


#### 25×100×25

## FG2525

歩行用 JIS







詳細はP190~191参照

### ■製品情報

- ご使用場所に合わせて一般タイプ、薬品工場向けの耐薬品タイプを用意しております。 着色はFRPグレーチング成型時に顔料を樹脂に混入して着色する樹脂着色を採用しています。 表面塗装処理に比べ剥離など発生しません。
- ●定尺内での切断加工が可能です。
- ●JIS K 6911熱硬化性プラスチック一般試験方法の耐燃性試験において不燃性に適合していま す。(クリアは除く)
- ●建築基準法の不燃材料ではありません。

## ■注文情報

- ●切断加工時、寸法が1.0m²/枚以下の場合、m²当たり価格の10% UP、0.5m²/枚以下の場合
- ●エンドプレート加工は**9,800**円/m(直線のみ。円加工は別途見積り)
- ●オーダーカラーの樹脂着色は別途見積り致します。(30m²/ロット以上・受注生産品)
- ●アクリルウレタン塗装も承っております。詳細はお問合せください。(受注生産品)
- ●パネル寸法2000mmを超える場合、運賃別途となります。

## **| カラーバリエーション**

## ■ベースカラー(樹脂着色)





※印刷物のため実物の色と異なる場合があります。

G1428

ブル


B1663

⚠オーダーカラーのアイボリー以外は変色がおこりやすいため屋内仕様でご使用ください。

ライトブル

B0202

## 度(等分布荷重)



## 適正使用範囲

参考例:荷重3.500N/m2、 支間距離 L=700mmの場合 タワミ量は、2.5mmとなります。

 $\frac{-$ たわみ  $}{|$ 支間 |  $\frac{2.5}{|}$  |  $\frac{1}{|}$  |  $\frac{1$ 上記の結果適正使用範囲です。

# 等分布荷重

イエロー

Y0617

FRPグレーチング 支間距離(L)

### ■最大支間距離

L	荷重	たわみ/支間距離		
700	3,500N/m <sup>2</sup>	1/200		

## ■ ベアリングバーの本数と寸法の関係

※25mmピッチ方向(寸法は3本毎に省略しています)							〈単位:mm〉		
本数	幅寸法	本数	幅寸法	本数	幅寸法	本数	幅寸法	本数	幅寸法
5	107	29	707	53	1307	77	1907	101	2507
9	207	33	807	57	1407	81	2007	105	2607
13	307	37	907	61	1507	85	2107	109	2707
17	407	41	1007	65	1607	89	2207	113	2807
21	507	45	1107	69	1707	93	2307	117	2907
25	607	49	1207	73	1807	97	2407	121	3007

#### ※100mmピッチ方向

	2	109	4	309	6	509	8	709	10	909
	3	209	5	409	7	609	9	809	11	1009

部は定尺寸法です。

〈単位:mm〉

/+\pi \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \								
タイプ	型式記号	色	定尺パネル寸法	質量 (kg/m²)	価格			
					(円/枚)	(円/m²)		
	FG2525	グレー	3007×1009×25	14.0	66,600	28,600		
一般タイプ		ライトグレー	3007×1009×25	14.0	66,600	28,600		
一放タイプ		ホワイト	3007×1009×25	14.0	73,300	31,500		
		クリア	3007×1009×25	14.0	108,100	43,900		
★耐薬品タイプ	FG2525V	グレー	3007×1009×25	14.0	86.800	37.600		



<sup>※★</sup>印は受注生産品です。 ●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



184