

外断熱工法 打込用ルーフトレン 防水層張掛け幅50mm

ルーフトレン

アスファルト・シート防水

差込式

つば広タイプ

RAP-5SD

屋上用

CAD 都 再 AE-601



RSLP-5SD

フロアー用・屋上用




CAD



BSP-5SD

バルコニー中継用

CAD



■製品情報

- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実にできます。
- 品番⑥のボルト(70 ϕ)に対応可能な防水層厚さは10mm程度までで、断熱材厚さは30~40mm程度まで(防水層厚10mm時)です。それ以上の防水層厚さ、及び断熱材厚さの場合は別途ご相談ください。
- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUSUPERコート=CSコート)を施しています。
- アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。
- 断熱材押えにより確実に断熱材を押え、しかもWNット式により施工もスピーディーに行えます。
- 品番⑧の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体と防水層押え・断熱材押えは共通です。
- ⚠ドレン本体と配管の接続が屋内にくる場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高、501mm以上は別途見積もり致します。
- 断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	断熱材押え	1		
⑤	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑥	ボルト	3	C3604	M8×70 ϕ
⑦	ナット・座金	6	C3604	M8
⑧	六角ボルト	3	SWRM	M6×20 ϕ
⑨	止めビス	3(6)※	C2700W	M6×12 ϕ

付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8)
蝶ナット・押え板・保護カバー

※BSP-5SDの止めビスは6個

〈単位：mm〉

呼び径	本 体				防水層押え	ストレーナ						断熱材押え	スリーブ ϕ (スラブ厚H100の場合)		呼び径	RAP-5SD	RSLP-5SD	BSP-5SD
	A	D1	D2	H	B	C1	C2	C3	h1	h2	h3	E	使用材料	ϕ		価格(円)	価格(円)	価格(円)
50(2)	221	45	62	80~	176	70	160	64	146.5	39	90	265	VU65	65	50(2)	13,000	12,700	12,700
65(2½)	241	61	78	80~	196	90	180	80	161.5	39	95	285	VU75		65(2½)	15,600	15,000	15,000
75(3)	251	71	92	80~	220	100	200	93	170.0	40	100	305	VU100		75(3)	16,000	15,400	15,400
100(4)	267	94	115	80~	245	116	220	118	201.5	40	110	325	VU125		100(4)	18,500	17,700	17,700
125(5)	306	119	140	80~	275	155	250	146	211.5	44	120	350	VU150		125(5)	27,900	26,900	26,900
150(6)	335	140	161	80~	285	170	258	169	230.0	48	125	350	VU200		150(6)	33,100	31,800	31,800

ルーフトレン

フロアーハッチ

ビット金物
クランク

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーディング

F-BOX

排水
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス