外断熱工法　打込用ルーフドレン　防水層張掛け幅100mm

アスファルト・シート防水 | ねじ込式 | つば広タイプ

RAG-10SD
屋上用



RSLG-10SD
フロアー用・屋上用



BSG-10SD
バルコニー中継用



■製品情報
- 防水層の張掛け幅が100mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実に出来ます。
- 品番⑥のボルト(80L)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までで、断熱材厚さは30～40mm程度まで(防水層10mm時)です。それ以上の防水層厚さ、及び断熱材厚さの場合は別途ご相談ください。
- 鋳鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- dネジ部は管用テーパーねじを施しています。
- アスファルト防水、シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。
- 断熱材押えにより確実に断熱材を押え、しかもWナット式により施工もスピーディーに行えます。
- 品番⑧の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所有ります。
- 各サイズごとの本体と防水層押え・断熱材押えは共通です。

■注文情報
- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H寸法201～500mmまでは**500**円高。501mm以上は別途見積り致します。
- 断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	断熱材押え	1		
⑤	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑥	ボルト	3	C3604	M8×80ℓ
⑦	ナット・座金	6	C3604	M8
⑧	六角ボルト	3	SWRM	M6×20ℓ
⑨	止めビス	3(6)※	C2700W	M6×12ℓ
付属品	位置決め座・スタッドボルト(M8)・蝶ナット・押え板・保護カバー			

※BSG-10SDの止めビスは6個

〈単位：mm〉

呼び径	ネジ径d	本体 A	本体 H	防水層押え B	ストレーナ C1	C2	C3	h1	h2	h3	断熱材押え E	スリーブℓ(スラブ厚H100の場合) 使用材料	ℓ	呼び径	RAG-10SD 価格(円)	1梱入数	RSLG-10SD 価格(円)	1梱入数	BSG-10SD 価格(円)	1梱入数
75(3)	Rc3(87.9)	364	75～	220	100	200	93	170.0	40	100	305	VU100	55	**75(3)**	**25,400**	1	**24,800**	1	**24,800**	1
100(4)	Rc4(113.0)	380	80～	245	116	220	118	201.5	40	110	325	VU125		**100(4)**	**28,200**	1	**27,400**	1	**27,400**	1
125(5)	Rc5(138.4)	390	80～	275	155	250	146	211.5	44	120	350	VU150		**125(5)**	**41,500**	1	**40,500**	1	**40,500**	1
150(6)	Rc6(163.8)	410	80～	285	170	258	169	230.0	48	125	350	VU200		**150(6)**	**50,300**	1	**49,000**	1	**49,000**	1

外断熱工法　打込用ルーフドレン

アスファルト・シート防水 | 差込式

CRAP-1SD
屋上用
CAD Cシリーズ



CRSLP-1SD
フロアー用・屋上用
CAD Cシリーズ



CFSP-1SD
廊下・踊り場用
CAD Cシリーズ



CBSP-1SD
バルコニー中継用
CAD Cシリーズ



■製品情報
- 鋳鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 品番⑦のボルト(70L)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までで、断熱材厚さは20～30mm程度まで(防水層厚15mm時)です。それ以上の防水層厚さ、及び断熱材厚さの場合は別途ご相談ください。
- アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。
- 断熱材押えにより確実に断熱材を押え、しかもWナット式により施工もスピーディーに行えます。
- 各サイズごとの本体・防水層押え・断熱材押えは共通です。
- **⚠ドレン本体と配管の接続が屋内にくる場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。**

■注文情報
- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201～500mmまでは**500**円高。501mm以上は別途見積もり致します。
- 断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	断熱材押え	1		
⑤	スリーブ	1	塩ビ管	VU 管
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6 × 20ℓ
⑦	ボルト	2(3)※	C3604	M8 × 70ℓ
	ナット	4(6)※	C3604	M8
⑧	止めビス	2(5)※	C2700W	M6 × 12ℓ
付属品	位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

※呼び径50・65・75のボルトは2個、ナットは4個、100・125・150のボルトは3個、ナットは6個
※CBSP-1SDの止めビスは5個

〈単位：mm〉

呼び径	本体 A	D1	D2	H	防水層押え B	ストレーナ C1	C2	C3	h1	h2	h3	断熱材押え a	スリーブℓ(スラブ厚H100の場合) 使用材料	ℓ	呼び径	CRAP-1SD 価格(円)	1梱入数	CRSLP-1SD 価格(円)	1梱入数	CFSP-1SD 価格(円)	1梱入数	CBSP-1SD 価格(円)	1梱入数
50(2)	170	44	50	70～	150	98	64	102	76.5	30	70	200	VU65	75	**50(2)**	**9,300**	3	**9,000**	5	**9,000**	5	**9,000**	5
65(2½)	190	60	66	70～	170	116	79	120	91.5	32	70	220	VU75		**65(2½)**	**12,200**	3	**11,600**	3	**11,600**	3	**11,600**	3
75(3)	200	70	76	70～	180	128	93	132	106.5	35	70	230	VU100		**75(3)**	**13,000**	3	**12,400**	3	**12,400**	3	**12,400**	3
100(4)	230	93	99	70～	210	160	117	162	111.5	40	70	260	VU125		**100(4)**	**15,600**	2	**14,800**	3	**14,800**	2	**14,800**	2
125(5)	260	116	124	70～	240	190	145	192	132.0	45	70	290	VU150		**125(5)**	**18,800**	2	**17,800**	2	**17,800**	2	**17,800**	2
150(6)	310	136	145	70～	280	228	168	228	150.0	57	70	320	VU200		**150(6)**	**25,800**	2	**24,500**	2	**24,500**	2	**24,500**	2

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

Cシリーズ コンパクトシリーズ　公共 公共建築協会評価対象製品　都再 都市再生機構　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

詳細情報