

CHUBU

# 免震対応型エキスパンションジョイントカバー(外構床用タイル充填タイプ)

充填箱-ステンレス製

受枠-ステンレス製

充填箱-鋼製

受枠-鋼製

## EX1MA PAT

振動台試験実施製品  
A種: EX1MA-20-600(600)

## EX1MB PAT

● 詳細情報

エキスパンションジョイント

- ルーフドレン
- フロアハッチ
- ピット金物/クレーン
- 玄関マット
- ルーバー
- FRPクレーチング
- F-BOX
- 排水トラップ
- 排水金具/通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 下水道用鉄蓋
- 化粧鉄蓋

### 製品情報

- 周囲の舗装材と同じ舗装材を充填できます。エントランス周り等、美観が必要な場所に適しています。
- T荷重の適用荷重は、(横断-衝撃係数0) (敷地内で比較的通行量の少ない場所)での仕様です。車両の通行が非常に多い場所、側溝方向に車両が通行する場所での仕様は別途御相談願致します。
- 蓋長さ(b寸法)を、定尺(898mm)以外を指定されますと価格が割増しとなります。
- 充填箱の充填部には、骨材20mm以下の生コンクリートを補強材レベール+5mm以上充填してご使用ください。
- 残留変位30mm対応(残留変位が発生した場合、先端カバー部の適用荷重を満たさない場合があります)。

例 **EX1MA-20-500(500)**

エキスパンション 外構床用 充填タイプ

**B** 適用荷重分類 材質分類

開口: クリアランス 可動量

※ < > 寸法は、受枠-鋼製の場合を示します。

参考図

### 部品構成表

品番	部品名	材質	
		EX1MA	EX1MB
①	充填箱	SUS304	※1
②	ステンレス製横筋鋼板	SUS304	SUS304
③	補強材	SS	SS
④	固定側受枠	SUS304	St ※2
⑤	スライド側受枠	SUS304	※1
⑥	アンカー	SS	SS
⑦	六角ボルト	SUS	SUS
⑧	ゴムパッキン	CR	CR
⑨	ばね・袋 NT・キャップ	SUS	SUS

※1. 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) (めっきの付着量表示記号 K27)

※2. 溶融亜鉛めっき仕上 (HDZ45)

(単位: mm)

適用荷重	型式記号	呼称	b x a x h	h7	W	W1	W3	H	H1
歩道用	EX1MA-1	500(500)	898x1199x 61.5	35	500	1204	639	69	61.5
		600(600)	898x1399x 61.5	35	600	1404	739	69	61.5
		700(700)	898x1599x 61.5	35	700	1604	839	69	61.5
		800(800)	898x1799x 61.5	35	800	1804	939	69	61.5
T-4 (横断-衝撃係数0)	EX1MA-4	500(500)	898x1204x 69.5	30	500	1209	644	77	66.5
		600(600)	898x1410x 75.5	30	600	1415	750	83	72.5
		700(700)	898x1616x 81.5	30	700	1621	856	89	78.5
		800(800)	898x1816x 81.5	30	800	1821	956	89	78.5
T-6 (横断-衝撃係数0)	EX1MA-6	500(500)	898x1210x 75.5	30	500	1215	650	83	72.5
		600(600)	898x1416x 81.5	30	600	1421	756	89	78.5
		700(700)	898x1616x 81.5	30	700	1621	856	89	78.5
		800(800)	898x1821x 86.5	30	800	1826	961	94	83.5
T-14 (横断-衝撃係数0)	EX1MA-14	500(500)	898x1215x 81.5	30	500	1220	655	89	77.5
		600(600)	898x1415x 81.5	30	600	1420	755	89	77.5
		700(700)	898x1620x 86.5	30	700	1625	860	94	82.5
		800(800)	898x1825x 91.5	30	800	1830	965	99	87.5
T-20 (横断-衝撃係数0)	EX1MA-20	500(500)	898x1218x 86.5	30	500	1223	658	94	80.5
		600(600)	898x1423x 91.5	30	600	1428	763	99	85.5
		700(700)	898x1628x 96.5	30	700	1633	868	104	90.5
		800(800)	898x1838x 106.5	30	800	1843	978	114	100.5

(単位: mm)

適用荷重	型式記号	呼称	b x a x h	h7	W	W1	W3	H	H1
歩道用	EX1MB-1	500(500)	898x1199x 61.6	35	500	1205.5	639	70.5	61.6
		600(600)	898x1399x 61.6	35	600	1405.5	739	70.5	61.6
T-4 (横断-衝撃係数0)	EX1MB-4	500(500)	898x1204x 69.6	30	500	1210.5	644	78.5	66.6
		600(600)	898x1410x 75.6	30	600	1416.5	750	84.5	72.6
T-6 (横断-衝撃係数0)	EX1MB-6	500(500)	898x1210x 75.6	30	500	1216.5	650	84.5	72.6
		600(600)	898x1416x 81.6	30	600	1422.5	756	90.5	78.6
T-14 (横断-衝撃係数0)	EX1MB-14	500(500)	898x1215x 81.6	30	500	1221.5	655	90.5	77.6
		600(600)	898x1415x 81.6	30	600	1421.5	755	90.5	77.6
T-20 (横断-衝撃係数0)	EX1MB-20	500(500)	898x1218x 86.6	30	500	1224.5	658	95.5	80.6
		600(600)	898x1423x 91.6	30	600	1429.5	763	100.5	85.6

● コーナー部 (異形部) の充填箱はステンレス製での対応となります。

216

● 掲載価格には、消費税が含まれておりません。