

外断熱工法 打込用ルーフトレン

アスファルト・シート防水

差込式

CRAP-1SD

屋上用

CAD Cシリーズ



CRSLP-1SD

フロア用・屋上用

CAD Cシリーズ



CFSP-1SD

廊下・踊り場用





CAD Cシリーズ



CBSP-1SD

バルコニー中継用

CAD Cシリーズ



製品情報

- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUSーパーコート=CSコート)を施しています。
- 品番⑦のボルト(70φ)で対応可能な防水層厚さは15mm程度まで、断熱材厚さは20~30mm程度まで(防水層厚15mm時)です。それ以上の防水層厚さ、及び断熱材厚さの場合は別途ご相談ください。
- アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。
- 断熱材押えにより確実に断熱材を押え、しかもWナット式により施工もスピーディーに行えます。
- 各サイズごとの本体・防水層押え・断熱材押えは共通です。
- ▲ ドレン本体と配管の接続が屋内にくる場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積もり致します。
- 断熱材厚さが40mm以上の時は厚さ指示をお願いします。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	断熱材押え	1		
⑤	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×200
⑦	ボルト	2(3)※	C3604	M8×700
	ナット	4(6)※	C3604	M8
⑧	止めビス	2(5)※	C2700W	M6×120
付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー				

※呼び径50・65・75のボルトは2個、ナットは4個、100・125・150のボルトは3個、ナットは6個
※CBSP-1SDの止めビスは5個

(単位: mm)

呼び径	本 体				防水層 押え	ストレーナ							断熱材 押え	スリーブφ (スラブ厚H100の場合)	呼び径	CRAP-1SD	CRSLP-1SD	CFSP-1SD	CBSP-1SD
	A	D1	D2	H		B	C1	C2	C3	h1	h2	h3							
50(2)	170	44	50	70~	150	98	64	102	76.5	30	70	200	VU65	75	50(2)	9,300	9,000	9,000	9,000
65(2½)	190	60	66	70~	170	116	79	120	91.5	32	70	220	VU75		65(2½)	12,200	11,600	11,600	11,600
75(3)	200	70	76	70~	180	128	93	132	106.5	35	70	230	VU100		75(3)	13,000	12,400	12,400	12,400
100(4)	230	93	99	70~	210	160	117	162	111.5	40	70	260	VU125		100(4)	15,600	14,800	14,800	14,800
125(5)	260	116	124	70~	240	190	145	192	132.0	45	70	290	VU150		125(5)	18,800	17,800	17,800	17,800
150(6)	310	136	145	70~	280	228	168	228	150.0	57	70	320	VU200		150(6)	25,800	24,500	24,500	24,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

Cシリーズ コンパクトシリーズ

公共 公共建築協会評価対象製品

都再 都市再生機構

JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧蓋

外構関連
製品

ツリー
フランド

車止め

アーバン
スリット

カラー舗装
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカルト



詳細情報