



非防水層用

防水層用


非防水層用

防水層用

T5A-1

フック式ストレーナ

CAD




■ 樹脂ワン付 :T5A-1PW

T5B-1

フック式ストレーナ


CAD



■ 樹脂ワン付 :T5B-1PW

T5A-1(SU)


上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



■ 樹脂ワン付 :T5A-1(SU)PW

T5B-1(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



■ 樹脂ワン付 :T5B-1(SU)PW

■ 製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- A寸法はT5B-1、T5B-1(SU)のみの寸法を示します。
- T5A-1、T5B-1**
- 在庫がなくなり次第販売中止させていただきます。
- T5A-1 (SU)、T5B-1 (SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

■ 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T5A(B)-1受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-1(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A(B)-1ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-1(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CS コート
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	リング	SUS	—

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-1	T5B-1
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-1 T5B-1	 40 (1½)	Rc1½ (47.8)	200	107	100	4.5	113	98	4.0	最小19〜48	最小24〜53	G3½ (100.3)	 40 (1½)	12,000	12,900
	 50 (2)	Rc2 (59.6)	260	133	128	5.0	125	109	4.0	最小19〜54	最小24〜59	G4 (113.0)	 50 (2)	15,600	17,200
	 65 (2½)	Rc2½ (75.2)	280	135	130	5.0	150	134	4.0	最小19〜54	最小24〜59	G5 (138.4)	 65 (2½)	25,200	28,500
	 75 (3)	Rc3 (87.9)	310	140	135	5.0	180	162	4.5	最小21〜52	最小26〜57	G6 (163.8)	 75 (3)	35,500	40,800
	 100 (4)	Rc4 (113.0)	360	150	145	5.0	208	188	5.0	最小28〜94	最小33〜99	PF7 (189.2)	 100 (4)	53,700	58,400

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-1(SU)	T5B-1(SU)
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-1 (SU)	■ 40 (1½)	Rc1½ (47.8)	200	107	100	4.5	114	101	3.5	最小24～50	最小29～55	G3½ (100.3)	■ 40 (1½)	20,800	22,200
	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	260	133	128	5.0	130	117	3.5	最小24～58	最小29～63	G4 (113.0)	■ 50 (2)	22,500	25,700
T5B-1 (SU)	■ 65 (2½)	Rc2½ (75.2)	280	135	130	5.0	155	142	4.5	最小28～63	最小33～68	G5 (138.4)	■ 65 (2½)	40,200	43,700
	■ 75 (3)	Rc3 (87.9)	310	140	135	5.0	180	167	5.5	最小28～62	最小33～64	G6 (163.8)	■ 75 (3)	48,900	54,400

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



▶ 詳細情報