


T5A-1

フック式ストレーナ

CAD




■ 樹脂ワン付 :T5A-1PW

T5B-1

フック式ストレーナ


CAD



■ 樹脂ワン付 :T5B-1PW

T5A-1(SU)


上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



■ 樹脂ワン付 :T5A-1(SU)PW

T5B-1(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



■ 樹脂ワン付 :T5B-1(SU)PW

■ 製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- A寸法はT5B-1、T5B-1(SU)のみの寸法を示します。
- T5A-1(SU)、T5B-1(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

■ 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	T5A(B)-1受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-1(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A(B)-1ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-1(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CSコート
⑤	円筒	SGP	CSコート
⑥	リング	SUS	—

(単位 : mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	調節管 ネジ径	呼び径	T5A-1		T5B-1	
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
T5A-1 T5B-1	■ 40(1½)	Rc1½(47.8)	200	107	100	4.5	113	98	4.0	最小19~48	最小24~53	100.3	■ 40(1½)	9,600	8	10,400	4
	■ 50(2)	Rc2(59.6)	260	133	128	5.0	125	109	4.0	最小19~54	最小24~59	113.0	■ 50(2)	12,500	6	13,800	4
	■ 65(2½)	Rc2½(75.2)	280	135	130	5.0	150	134	4.0	最小19~54	最小24~59	138.4	■ 65(2½)	20,300	4	22,900	2
	■ 75(3)	Rc3(87.9)	310	140	135	5.0	180	162	4.5	最小21~52	最小26~57	163.8	■ 75(3)	28,500	4	32,800	2
	■ 100(4)	Rc4(113.0)	360	150	145	5.0	208	188	5.0	最小28~94	最小33~99	189.2	■ 100(4)	43,200	2	47,000	1

型式記号	呼び径	ネジ径 d	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	調節管 ネジ径	呼び径	T5A-1(SU)		T5B-1(SU)	
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
T5A-1(SU)	■ 40(1½)	Rc1½(47.8)	200	107	100	4.5	114	101	3.5	最小24~50	最小29~55	100.3	■ 40(1½)	16,100	8	17,100	4
	■ 50(2)	Rc2(59.6)	260	133	128	5.0	130	117	3.5	最小24~58	最小29~63	113.0	■ 50(2)	17,400	6	19,800	4
T5B-1(SU)	■ 65(2½)	Rc2½(75.2)	280	135	130	5.0	155	142	4.5	最小28~63	最小33~68	138.4	■ 65(2½)	31,000	4	33,700	2
	■ 75(3)	Rc3(87.9)	310	140	135	5.0	180	167	5.5	最小28~62	最小33~64	163.8	■ 75(3)	37,700	4	42,000	2

■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。