

床排水トラップ(エコノミータイプ)

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-3

フック式ストレーナ

CAD



T5B-3

フック式ストレーナ

CAD



T5A-3(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



T5B-3(SU)


上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面面積以上です。
- A寸法はT5B-3のみの寸法を示します。
- T5A-3(SU)、T5B-3(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。


排水流量 (L/s) 比較 (当社比)




⚠排水流量を要求される場所ではT5A(B)-A、T5A(B)-1をお勧め致します。

部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T5A(B)-3受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-3(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A(B)-3ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-3(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワゴン	FC150	CS コート
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	リング	SUS	—




樹脂ワゴン付:T5A-3PW



樹脂ワゴン付:T5B-3PW



樹脂ワゴン付:T5A-3(SU)PW



樹脂ワゴン付:T5B-3(SU)PW

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-3	T5B-3
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-3 T5B-3	■ 40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	96	82	3.0	最小17〜45	最小29〜57	G3 (87.9)	■ 40 (1½)	9,700	10,400
	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	110	96	3.5	最小17〜45	最小23〜51	G3½ (100.3)	■ 50 (2)	11,500	11,900
	■ 65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	122	110	4.0	最小17〜55	最小27〜65	G4 (113.0)	■ 65 (2½)	17,000	18,200
	75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	150	135	4.0	最小18〜55	最小23〜60	G5 (138.4)	75 (3)	25,200	26,800
	100 (4)	Rc4 (113.0)	360	150	145	4.5	208	190	4.0	最小20〜92	最小25〜97	PF7 (189.2)	100 (4)	44,300	47,800

型式記号	呼び径	ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2	呼び径	T5A-3(SU)	T5B-3(SU)
			A	H1	H2	T	B	C	t					価格(円)	価格(円)
T5A-3 (SU)	■ 40 (1½)	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	100	87	3.5	最小24~50	最小35~64	G3 (87.9)	■ 40 (1½)	17,100	17,800
	■ 50 (2)	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	114	101	3.5	最小24~50	最小29~54	G3½ (100.3)	■ 50 (2)	19,000	19,600
T5B-3 (SU)	■ 65 (2½)	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	130	117	3.5	最小24~60	最小33~68	G4 (113.0)	■ 65 (2½)	28,500	29,700
	■ 75 (3)	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.0	155	142	4.5	最小28~60	最小33~68	G5 (138.4)	■ 75 (3)	42,100	42,900

■ 印の製品には樹脂製ワゴンがあります。

床排水用

掃除口
兼用

洗濯機用

流し用

その他

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製