

# 床排水トラップ(エコノミータイプ)



▲詳細情報

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

## ■製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- A寸法はT5B-3のみの寸法を示します。
- T5A-3(SU)、T5B-3(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

T5A-3

フック式ストレーナ

CAD



T5B-3

フック式ストレーナ

CAD



T5A-3(SU)

上部金具ステンレス製  
フック式ストレーナ




T5B-3(SU)

上部金具ステンレス製  
フック式ストレーナ




## 排水流量 (L/s) 比較 (当社比)




## ■部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T5A(B)-3受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-3(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A(B)-3ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-3(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CS コート
⑤	円筒	SGP	CS コート




■樹脂ワン付:T5A-3PW



■樹脂ワン付:T5B-3PW



■樹脂ワン付:T5A-3(SU)PW



■樹脂ワン付:T5B-3(SU)PW

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径 d	本体				受枠			ストレーナ		h1	h2	調節管 ネジ径	呼び径	T5A-3		T5B-3	
			A	H1	H2	T	B	C	t	最小	最大					価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
T5A-3 T5B-3	■40(1½)	Rc1½(47.8)	170	107	95	4.0	96	82	3.0	最小17~45	最大29~57	87.9	■40(1½)	7,400	8	7,900	8		
	■50(2)	Rc2(59.6)	190	106	100	4.0	110	96	3.5	最小17~45	最大23~51	100.3	■50(2)	8,700	8	9,000	4		
	■65(2½)	Rc2½(75.2)	220	110	100	4.0	122	110	4.0	最小17~55	最大27~65	113.0	■65(2½)	12,900	6	13,800	4		
	■75(3)	Rc3(87.9)	240	115	110	4.0	150	135	4.0	最小18~55	最大23~60	138.4	■75(3)	19,100	6	20,300	4		
	■100(4)	Rc4(113.0)	360	150	145	4.5	208	190	4.0	最小20~92	最大25~97	189.2	■100(4)	33,500	2	36,200	1		

型式記号	呼び径	ネジ径 d	本体				受枠			ストレーナ		h1	h2	調節管 ネジ径	呼び径	T5A-3(SU)		T5B-3(SU)	
			A	H1	H2	T	B	C	t	最小	最大					価格(円)	1梱入数	価格(円)	1梱入数
T5A-3(SU)	■40(1½)	Rc1½(47.8)	170	107	95	4.0	100	87	3.5	最小24~50	最小29~55	87.9	■40(1½)	12,000	8	12,500	8		
	■50(2)	Rc2(59.6)	190	106	100	4.0	114	101	3.5	最小24~50	最小29~54	100.3	■50(2)	13,300	8	13,700	4		
T5B-3(SU)	■65(2½)	Rc2½(75.2)	220	110	100	4.0	130	117	3.5	最小24~52	最小31~69	113.0	■65(2½)	20,000	6	20,800	4		
	■75(3)	Rc3(87.9)	240	115	110	4.0	155	142	4.5	最小28~65	最小31~68	138.4	■75(3)	29,500	6	30,100	4		

■印の製品には樹脂製ワンがあります。



■その他

