デッキプレート　打込用ルーフドレン　防水層張掛け幅50mm

アスファルト・シート防水　ねじ込式　つば広タイプ

DRAG-5S
屋上用



DRSLG-5S
フロアー用・屋上用



DFSG-5S
廊下・踊り場用



DBSG-5S
バルコニー中継用



■製品情報
- ●dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ●防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので防水層との密着性が向上し、より確実にできます。
- ●品番④のボルト（50ℓまたは30ℓ）で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。
  それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- ●露出防水としてもご使用できます。
- ●品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- ●各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。

施工要領 070

■注文情報
- ●ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- ●スラブ厚さ(H)寸法201～500mmまでは**500**円高。501mm以上は別途見積もり致します。



■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	防水層押え	1		
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット・座金	3	C3604	M8×50(30)ℓ
⑤	止めビス	3(6)	C2700W	M6×12ℓ
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20ℓ
⑦	スリーブ	1	塩ビ	VU 管
⑧	固定金具	1	SPHC	CS コート
⑨	長ねじボルト	2	SWRM	M8
⑩	蝶ナット	2		
⑪	角座金	2	SPCC	
付属品	保護カバー・タッピンねじ			

※DBSG-5Sの止めビスは6個
※DFSG-5SのボルトはM8×30ℓ

〈単位：mm〉

呼び径	ネジ径d	本体	防水層押え	ストレーナ							最大K	H	固定金具				スリーブℓ（スラブ厚H80の場合）		切り欠き寸法	呼び径	DRAG-5S	DRSLG-5S	DFSG-5S	DBSG-5S
		A	B	C1	C2	C3	h1	h2	h3	h4			E	F	X	Y	使用材料	ℓ			価格（円）	価格（円）	価格（円）	価格（円）
50（2）	Rc2(59.6)	221	176	70	160	64	146.5	39	90	8.0	20	50～	80	140	360	280	VU65	75	φ145	**50（2）**	**13,300**	**13,000**	**13,000**	**13,000**
65（2½）	Rc2½(75.2)	241	196	90	180	80	161.5	39	95	8.0	20	50～	80	180	360	280	VU100	75	φ185	**65（2½）**	**15,500**	**14,900**	**14,900**	**14,900**
75（3）	Rc3(87.9)	251	220	100	200	93	170.0	40	100	8.0	20	50～	80	180	360	280	VU100	75	φ185	**75（3）**	**15,800**	**15,200**	**15,200**	**15,200**
100（4）	Rc4(113.0)	267	245	116	220	118	201.5	40	110	8.0	20	50～	80	210	360	280	VU125	75	φ215	**100（4）**	**21,200**	**20,400**	**20,400**	**20,400**
125（5）	Rc5(138.4)	306	275	155	250	146	211.5	44	120	9.0	20	50～	80	224	360	280	VU150	75	φ229	**125（5）**	**27,200**	**26,200**	**26,200**	**26,200**
150（6）	Rc6(163.8)	335	285	170	258	169	230.0	48	125	9.0	20	50～	80	273	360	345	VU200	75	φ278	**150（6）**	**36,800**	**35,500**	**35,500**	**35,500**

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

Cシリーズ コンパクトシリーズ　公共 公共建築協会評価対象製品　都再 都市再生機構　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格