

# デッキプレート 打込用ルーフトレン 防水層張掛け幅50mm

アスファルト・シート防水

ねじ込式

つば広タイプ

**DRAG-5S**

屋上用



**DRSLG-5S**

フロア用・屋上用







**DFSG-5S**

廊下・踊り場用



**DBSG-5S**

バルコニー中継用




## 製品情報

- dネジ部は管用テーパーねじを施しています。
- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので防水層との密着性が向上し、より確実に出來ます。
- 品番④のボルト(50Lまたは30L)で対応可能な防水層厚さは15mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番⑥の六角ボルトは、スリーブの落下防止と本体固定のアンカーとなり3箇所あります。
- 各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。

施工要領 ▶ 070

## 注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201～500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積もり致します。



## 部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CS コート
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット・垫金	3	C3604	M8×50/30L
⑤	止めビス	3(6)	C2700W	M6×12L
⑥	六角ボルト	3	SWRM	M6×20L
⑦	スリーブ	1	塩ビ	VU 管
⑧	固定金具	1	SPHC	CS コート
⑨	長ねじボルト	2	SWRM	
⑩	蝶ナット	2	SPCC	M8
⑪	角座金	2		

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※DBSG-5Sの止めビスは6個

※DFSG-5SのボルトはM8×30L

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本体 A	防水層 押え B	ストレーナ							最大 K	H	固定金具				スリーブφ (スラブ厚H80の場合) 使用材料	切り 寸法 φ	呼び径	DRAG-5S	DRSLG-5S	DFSG-5S	DBSG-5S
				C1	C2	C3	h1	h2	h3	h4			E	F	X	Y				価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)
50(2)	Rc2(59.6)	221	176	70	160	64	146.5	39	90	8.0	20	50~	80	140	360	280	VU65	75	φ145	13,300	13,000	13,000	13,000
65(2½)	Rc2½(75.2)	241	196	90	180	80	161.5	39	95	8.0	20	50~	80	180	360	280	VU100	75	φ185	15,500	14,900	14,900	14,900
75(3)	Rc3(87.9)	251	220	100	200	93	170.0	40	100	8.0	20	50~	80	180	360	280	VU100	75	φ185	15,800	15,200	15,200	15,200
100(4)	Rc4(113.0)	267	245	116	220	118	201.5	40	110	8.0	20	50~	80	210	360	280	VU125	75	φ215	21,200	20,400	20,400	20,400
125(5)	Rc5(138.4)	306	275	155	250	146	211.5	44	120	9.0	20	50~	80	224	360	280	VU150	75	φ229	27,200	26,200	26,200	26,200
150(6)	Rc6(163.8)	335	285	170	258	169	230.0	48	125	9.0	20	50~	80	273	360	345	VU200	75	φ278	36,800	35,500	35,500	35,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

Cシリーズ コンパクトシリーズ

公共 公共建築協会評価対象製品

都再 都市再生機構

JCW 日本建築・排水器具工業会規格

鋳鉄製  
格子蓋

マンホール  
カバー

化粧鉄蓋

外構関連  
製品

ツリー  
フレンジ

車止め

アーバン  
スリット

ガーベツ  
溝蓋

ステンレス  
グレーティング

スチール  
グレーティング

ダクト  
グレーティング

アラカイト



詳細情報