

# 金属製流し用トラップ

# コンクリート製流し用トラップ

排水  
トラップ

差込式

## T14A-A


落とし込み式ストレーナ

CAD JCW 202 T14AA

## T14A-B

落とし込み式共栓

CAD JCW 202 T14AB



差込式

## T14B-A


落とし込み式ストレーナ

CAD JCW 202 T14BA

## T14B-B

落とし込み式共栓


CAD JCW 202 T14BB



### 製品情報

- ストレーナ及びバスケットの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- バスケットは取手付です。
- 排水管は、VP管、VU管、鋼管の使用が可能です。
- T14A-A、T14A-B
- 使用可能な金属流しの厚みは、3mmまでです。
- T14A-B、T14B-B
- 共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

金属製流し用トラップ取付詳細



(単位: mm)

呼び径	A	B	C
40 (1½)	112	111	97
50 (2)	126	125	110

### 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	埋込み金具		—
③	金具枠		—
④	ストレーナ 共栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	ナット		—
⑥	バスケット	C2600	Ni-Cr メッキ
⑦	パッキン A		—
⑧	パッキン B	クロロプレンゴム	—
⑨	パッキン AB		—
⑩	パッキン C	クロロプレンゴム	ナット用
⑪	ワッシャー A	ポリエチレン	—
⑫	ワッシャー B	ポリエチレン	ナット用

(単位: mm)

型式記号	呼び径	本体				受枠 A	ストレーナ・共栓		呼び径	T14A-A	T14A-B
		D	H	h	T		B	t		価格(円)	価格(円)
T14A-A	40 (1½)	50	150	最小9~17	4.0	110	89	4.0	40 (1½)	20,000	24,000
T14A-B	50 (2)	62	165	最小9~17	4.0	124	102	4.0	50 (2)	28,100	33,000

型式記号	呼び径	本体				受枠 A	ストレーナ・共栓		呼び径	T14B-A	T14B-B
		D	H	h	T		B	t		価格(円)	価格(円)
T14B-A	40 (1½)	50	150	16.5	4.0	110	89	4.0	40 (1½)	24,600	27,600
T14B-B	50 (2)	62	165	16.5	4.0	124	102	4.0	50 (2)	30,100	36,500



ルーフ  
ドレン



フロアー  
ハッチ



ピット金物  
クレータフ



玄関  
マット



ルーバー



FRP  
グレーチング



F-BOX



止水かみ  
ジョイント



排水  
トラップ



排水金具  
通気金具



グリース