

止水弁ボックス

鋳鉄製


歩道

B-1S

公共 CAD


JCW 103 B-1

機設 B1 (VC-P・VC-1～2)



B-1

CAD




ステンレス鋼製

歩道

SB-1S

CAD



鋳鉄製

簡易密閉形

中荷重用(数6t)

CMH-1P 止水弁


公共 103 MHA-P

JCW MHA-P (300:VC-3～4)

機設 MHA-P (450:VC-5)



ハイグリップタイプ



製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- 蓋の開閉にはマンホールハンドル(A1)をご使用ください。
- 破壊荷重は圧子φ170による数値です。

▲車両が通行する場所には適しません。(B-1S、B-1)

注文情報

- 図中■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- CMH-1P 止水弁
- クサリ付もあります。
- クサリ長さ呼称300：400mm
- 呼称450：600mm

■B-1S・B-1・CMH-1P部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	FC200	CSコート
②	枠		
③	ピン	SUS304	—
④	パッキン	7000アルゴム	—

■SB-1S部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	SCS13	酸洗い
②	枠		
③	ピン	SUS304	—

(単位：mm)

型式記号	止水弁の呼び径	フタ		枠					フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	価格(円)
		B	t	A	C	D	E	H			
B-1S	40以下	170	3.0	260	150	210	200	65	1.2	4.4	7,300
B-1	40以下	170	3.0	260	150	210	200	65	1.2	4.4	6,600
SB-1S	40以下	170	3.0	260	150	210	200	65	1.3	4.7	52,300

型式記号	呼称	止水弁の 呼び径	フタ		枠					破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	価格(円)
			B	t	A	C	P	D	H					
CMH-1P 止水弁	300N	50～80	350	6.0	410	300	353	13	50	60kN以上 〔6,123kgf〕以上	15kN 〔1,531kgf〕	9.5	18.7	21,500
	450N	100～200	500	7.0	560	450	495	13	50			19.5	33.9	36,200

鋳鉄製

ステン
レス製