

# 枠付細目格子蓋

重荷重用(数25t)




中荷重用(数6t)

軽荷重用(数2t)

GF-DH

GF-AH

GF-BH



※( )内寸法は呼称600

## ■製品情報

- GF-DH呼称300のみ破壊荷重は圧子φ170による数値です。
- 枠はGF-DH、GF-AH、GF-BH、GF-D、GF-A、GF-B共通ですので、蓋の取替えが可能です。
- スキマを呼称300~450は8mm、呼称600は8.5mmにし、ハイヒール等の歩行に配慮されています。
- 表面はすべりにくい特殊模様です。

## ■注文情報

- フサリ付もあります。
- 落ち葉バスケットC1、C2の取り付けが可能です。
- 蓋の開閉には開閉ハンドルGH-4をご使用ください。



GH-4(別売:2,600円/本)

## ■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	GF-DHフタ	FCD500-7	CSコート
	GF-AHフタ		
	GF-BHフタ		
②	枠	FC200	

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ			枠				総質量(kg)	呼称	価格(円)	破壊荷重	安全荷重
		C	質量(kg)	穴数	A	B	H	質量(kg)					
GF-DH	300	330	10.9	38	380	300	40	5.5	16.4	300	24,600	100KN以上	25KN
	350	380	13.7	44	430	350	40	6.6	20.3	350	33,100	200KN以上	50KN
	450	480	21.4	56	530	450	40	8.3	29.7	450	46,800	[20,409kgf]以上	[5,103kgf]
	600	630	43.8	90	680	600	41	10.7	54.5	600	58,500	圧子φ330	
GF-AH	300	330	10.5	38	380	300	40	5.5	16.0	300	23,700	60KN以上	15KN
	350	380	13.7	44	430	350	40	6.6	20.3	350	31,900	[6,123kgf]以上	[1,531kgf]
	450	480	20.0	56	530	450	40	8.3	28.3	450	45,100	圧子φ170	
	600	630	41.0	90	680	600	41	10.7	51.7	600	56,700		
GF-BH	300	330	10.5	38	380	300	40	5.5	16.0	300	20,900	20KN以上	5KN
	350	380	13.7	44	430	350	40	6.6	20.3	350	23,800	[2,041kgf]以上	[511kgf]
	450	480	20.0	56	530	450	40	8.3	28.3	450	36,600	圧子φ150	
	600	630	41.0	90	680	600	41	10.7	51.7	600	55,900		

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

(SHASE-S) 空気調和・衛生工学会規格



詳細情報