

ハイグリップタイプマンホールカバー

マンホールカバー

水封形

簡易密閉形

重荷重用(敷25t)

CMD-1

機設 MHD [SHASE-S] 209

公共 CAD

重荷重用(敷25t)

CMD-1P

パッキン付

機設 MHD-P [SHASE-S] 209



公共 CAD



すべり抵抗値
BPN40以上



滑りにくい特殊模様を採用



■製品情報


- 寸法は、有効肉厚を示します。
- 破壊荷重はサイズ300のみ圧子φ170による数値です。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)

▲設計条件が破壊荷重250KN以上の場合は、CMD-25・CMD-25P(呼称600のみ)を選定してください。


■注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- クサリ付とクサリなしがあります。
- CMD-1-900N、CMD-1P-900Nは無地、汚水、雨水以外は受注生産品です。

ハンドル **332** クサリ **335**



水封形



簡易密閉形

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	FCD500-7	CSコート
②	枠	FC200	
③	クサリ	SS400	溶融亜鉛めっき

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠				クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量(kg)	総質量(kg)	適用ハンドル型式	呼称	CMD-1(円)		CMD-1P(円)		
		B	t	A	C	D	P								H	a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付
CMD-1 CMD-1P	300N	350	7.0	410	300	13	353	50	400	100KN以上	25KN	9.0	18.2	A1	300N	26,400	27,800	27,800	29,200
	350N	400	7.0	460	350	13	395	50	400	200KN以上 (20,409kgf)以上 圧子φ330	50KN (5,103kgf)	10.0	20.8	A1	350N	33,200	34,600	34,700	36,100
	400N	450	7.0	510	400	13	445	50	400			15.0	26.9	A1	400N	38,200	39,600	39,900	41,300
	450N	500	8.0	560	450	13	495	50	600			19.0	33.4	A1	450N	41,500	43,300	43,300	45,100
	500N	550	8.0	610	500	15	545	50	600			25.5	41.0	A2	500N	53,700	55,500	55,700	57,500
	600N	650	9.0	710	600	15	638	50	600			35.5	55.5	A2	600N	71,800	73,600	73,900	75,700
	750N	825	12.0	900	750	15	788	60	800			54.8	91.8	A3	750N	214,700	216,700	218,500	220,500
	900N	975	13.0	1050	900	15	925	60	800			88.0	137.2	A3	900N	305,200	307,200	309,800	311,800



ルーフ
ドレン



フロアー
ハッチ



ピット金物
クサリ付



玄関
マット



ルーバー



FRP
ルーティング



F-BOX



エポキシ
ジョイント



排水
トラップ



排水金具
選定金具