

重荷重用ハイグリップタイプマンホールカバー 破壊荷重250KN以上

水封形

簡易密閉形


重荷重用(敷25t)

重荷重用(敷25t)

CMD-25

CMD-25P

パッキン付

すべり抵抗値
BPN40以上

滑りにくい特殊模様を採用

水封形

簡易密閉形


重荷重用(敷25t)

重荷重用(敷25t)

CMDR-25

CMDR-25P

パッキン付

すべり抵抗値
BPN40以上

滑りにくい特殊模様を採用


■製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)


■注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- クサリ付とクサリなしがあります。

ハンドル 332 クサリ 335



水封形



簡易密閉形

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	FCD500-7	CSコート
②	枠	FC200	
③	クサリ	SS400	

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠					クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量(kg)	総質量(kg)	適用ハンドル型式	呼称	CMD-25 (円)		CMD-25P (円)	
		B	t	A	C	D	P	H								a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付
CMD-25 CMD-25P	600N	650	10	710	600	15	638	50	600	250KN以上 (25,493kgf)以上 圧子φ330	50KN (5,103kgf)	35.0	55.0	A2	600N	96,600	98,400	98,700	100,500
型式記号	呼称	フタ		枠					クサリ長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量(kg)	総質量(kg)	適用ハンドル型式	呼称	CMDR-25 (円)		CMDR-25P (円)	
		B	t	A	C	D	E	P								a:クサリなし	b:クサリ付	a:クサリなし	b:クサリ付
CMDR-25 CMDR-25P	600N	650	10	700	600	15	720	696	50	600	250KN以上 (25,493kgf)以上 圧子φ330	35.0	48.2	A2	600N	94,300	96,100	96,400	98,200

ルーフ
ドレンフロアー
ハッチピット金属
グリッド玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

インターセクション
ジョイント