



密閉形

重荷重用 (敷25t)


中荷重用 (敷6t)

CDWR-1



CHWR-1

軽荷重用 (敷2t)

CHWR-2



密閉形 (ボルトロック式)

すべり抵抗値
BPN40以上滑りにくい特殊模様
を採用

■製品情報

- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
- 寸法は、有効肉厚を示します。
- 品番④⑤⑥⑦の数量は4ヶ。
- 枠は、CDWR-1、CHWR-1、CHWR-2共通です。
- ▲枠内 (パッキン装着部) に砂、石等の異物がある場合は必ず除去してください。水漏れの原因になります。

■注文情報

- Tボックスパナ19及びハンドルは別売です。
- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鑄出し可能です。
- クサリ付もあります。
- ボルト用ゴムキャップ価格 150円/個



ハンドル ▶ 332

Tボックス19 (別売:2,600円)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CDWR-1フタ	FCD500-7	CSコート
	CHWR-1フタ	FC200	
	CHWR-2フタ		
②	枠		
③	丸パッキン	クロロプレンゴム	－
④	スタッドボルト	SUS304	M12
⑤	六角袋ナット		
⑥	座金		
⑦	パッキン	クロロプレンゴム	－

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠					破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	価格 (円)
		B	t	A	C	D	P	H							
CDWR-1	450N	490	8.0	540	450	13	540	55	200KN以上 [20,409kgf] 以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	16.0	26.5	A1	450N	50,300
	500N	540	9.0	590	500	15	590	55			22.0	35.5	A2	500N	67,600
	600N	640	10.0	690	600	15	690	55			29.9	43.0	A2	600N	94,600
CHWR-1	450N	490	8.0	540	450	13	540	55	60KN以上 [6,123kgf] 以上 圧子φ170	15KN [1,531kgf]	16.0	26.5	A1	450N	42,800
	500N	540	9.0	590	500	15	590	55			22.0	35.5	A2	500N	53,300
	600N	640	10.0	690	600	15	690	55			29.9	43.0	A2	600N	74,000
CHWR-2	450N	490	5.5	540	450	13	540	55	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	14.8	25.5	A1	450N	36,600
	500N	540	5.5	590	500	15	590	55			17.4	29.0	A2	500N	50,700
	600N	640	5.5	690	600	15	690	55			27.7	40.5	A2	600N	64,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。