



耐内圧型

密閉形

重荷重用(敷25t)

CDWW-1

CAD





錠付

簡易密閉形

中荷重用(敷6t)

CMHK-1



重荷重用回転ロック式



簡易密閉形

重荷重用(敷25t)

CMDHLR

破壊荷重 441KN 以上

CAD



製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(ベンゼン・トルエン等のご使用は避けてください。)車整備工場等に使用される場合は、油類に強いNBRゴムをご使用ください。(受注生産品)
- CDWW-1は耐内圧型マンホール鉄蓋です。耐内圧力2.0気圧まで使用できます。
- CDWWの蓋の開閉は、Tボックスを使用してください。
- CMHK-1は排水口用プラグが付属しています。
- CMDHLRは専用ハンドルが1setに2個付属します。
- CMDHLR、CMDLR-1N、CMHLR-1N、CMHLR-2NIは枠が共通です。

注文情報

- CDWW-1のTボックススパン及びハンドルは別売です。
- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- クサリ付もあります。

ハンドル 332

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	CDWWフタ	FCD500-7	CSコート
	CMHKフタ	FC200	
	CMDHLRフタ	FCD500-7	
②	枠	FC200	-
③	丸パッキン	クロロプレンゴム	-
④	スタッド・ボルト	-	M12
⑤	六角袋ナット	SUS304	-
⑥	座金	SUS304+CR	-
⑦	パッキン	クロロプレンゴム	-
⑧	カバー	FCD500-7	CSコート
⑨	パッキン	クロロプレンゴム	-
⑩	錠	Bs	-
⑪	プラグ	SS	R1ネジ
⑫	パッキン	クロロプレンゴム	-
⑬	ロック部	-	-
⑭	止めビス	SUS304	-

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠				破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)	
		B	t	A	C	P	H								
CDWW-1	600	720	9.0	770	600	698	55	200KN以上 [20,409kgf]以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	37.1	60.6	A1	600	139,300	
型式記号	呼称	フタ		枠				破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)	
		B	t	A	C	D	P								H
CMHK-1	450	500	8.0	560	450	13	477	50	60KN以上 [6,123kgf]以上 圧子φ170	15KN [1,531kgf]	15.0	30.3	A1	450	54,400
	500	550	9.0	610	500	15	525	50			21.0	38.8	A2	500	80,800
	600	650	10.0	710	600	15	618	50			30.0	50.3	A2	600	107,000
型式記号	呼称	フタ		枠			破壊荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)			
		B	t	A	C	H									
CMDHLR	600	650	10.0	700	600	50	441KN以上 [45,000kgf]以上 圧子200×500	39.0	53.2	A1	600	152,600			

- ルーフドレン
- フローハッチ
- ピット金物 クラントラ
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- 正六角ジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋