



鑄鉄製
格子蓋



マンホール
カバー



化鉄蓋



外構関連
製品



ツリー
フレンド



車止め



アーバン
スリット



カー・接用
溝蓋



ステンレス
グレーチング



スチール
グレーチング



アラカト



アラカト



アラカト



アラカト



アラカト



アラカト



アラカト



アラカト



アラカト



アラカト

簡易密閉形

電気設備用

重荷重用(敷25t)

重荷重用(敷25t)

MR25K

MR20K

破壊荷重 250KN以上

電設 R20K (呼称 600・750)

CAD

準重荷重用(敷8t)

軽荷重用(敷2t)

MR8K



MR2K

電設 R8K (呼称 600・750)

電設 R2K (呼称 600・750)

CAD

CAD



製品情報


- 寸法は、有効肉厚を示します。
- クサリ付が標準です。
- パッキン付が標準です。
- MR25K、MR20K、MR8K、MR2Kは枠が共通です。
- ▲設計条件が破壊荷重250KN以上の場合は、MR25K(呼称600のみ)を選定してください。

注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の casting 可能です。
- 電気(電通)
- MR25K、MR20K、MR8K、MR2K-900は無地、電、電気以外は受注生産品です。

ハンドル 332

クサリ 335



簡易密閉形

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	MR25Kフタ	FCD500-7	CSコート
	MR20Kフタ		
	MR8Kフタ		
	MR2Kフタ	FC200	
②	枠	クロロプレナム	—
③	パッキン		
④	クサリ	SS400	溶融亜鉛めっき

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠			破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)
		B	t	A	C	H							
MR25K	600	645	9.0	700	600	50	250KN以上 [25,493kgf] 以上 圧子φ330	—	35.0	46.7	A2	600	101,500
	750	820	12.0	870	750	56	200KN以上 [20,409kgf] 以上 圧子φ330	50KN [5,103kgf]	33.5	45.2	A2	600	73,400
MR20K	900	975	13.0	1050	900	60	80KN以上 [8,164kgf] 以上 圧子φ150	20KN [2,041kgf]	54.8	76.8	A3	750	219,400
	600	645	8.0	700	600	50	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	88.0	115.0	A3	900	308,900
	750	820	8.0	870	750	56	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	26.3	38.0	A2	600	71,700
MR8K	900	975	13.0	1050	900	60	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	47.6	69.0	A3	750	216,000
	600	645	5.0	700	600	50	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	88.0	115.0	A3	900	308,000
	750	820	8.0	870	750	56	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	23.1	34.8	A2	600	44,500
MR2K	900	975	13.0	1050	900	60	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	48.3	70.3	A3	750	124,600
	600	645	5.0	700	600	50	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	88.0	115.0	A3	900	233,500
	750	820	8.0	870	750	56	20KN以上 [2,041kgf] 以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	23.1	34.8	A2	600	44,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報