

簡易密閉形

電気設備用

落下防止網付

簡易密閉形



電気設備用

断熱

準重荷重用(敷8t)

MS8K-NW



CAD



準重荷重用(敷8t)

MS8KD

CAD



製品情報

- 寸法は、有効肉厚を示します。
- クサリ付が標準です。
- パッキン付が標準です。
- MS8K-NW
- 落下防止網用のクサリも付属します。
- 呼称900の枠落下防止網受け部は6箇所です。
- MS8KD
- 蓄熱槽等の保温を必要とする場所にご使用ください。


注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。

電気 電話

ハンドル 332

クサリ 335



簡易密閉形

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	フタ	FCD500-7	CSコート
②	枠	FC200	
③	パッキン	クロロプレンゴム	—
④	クサリ	—	溶融亜鉛めっき
⑤	落下防止網	SS400	
⑥	断熱材	発泡ポリエチレン	—
⑦	カバー	SS400	CSコート
⑧	止めビス	SUS304	—

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ		枠					破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)
		B	t	A	C	D	P	H							
MS8K-NW	600	645	8.0	700	600	15	618	50	80KN以上 (8,164kgf)以上 圧子φ150	20KN [2,041kgf]	33.5	54.6	A2	600	92,000
	900	975	13.0	1050	900	15	925	60						900	348,900

型式記号	呼称	フタ		枠					破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称	価格(円)
		B	t	A	C	E	P	h							
MS8KD	600	645	8.0	700	600	588	618	40	80KN以上 (8,164kgf)以上 圧子φ150	20KN [2,041kgf]	32.8	49.8	A2	600	103,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

SHASE-S 空気調和・衛生工学会規格

機設 機械設備工事標準記号

電設 電気設備工事標準記号

FRP製

下水道用

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品ツリー
フレンジ

車止め

アーバン
スリットガーベラ
溝蓋ステンレス
ルーチングスチール
ルーチング

アラカイト

詳細情報



詳細情報