



鋳鉄製
格子蓋



マンホール
カバー



化粧鉄蓋



外構関連
製品



ソーリー
フレンド



車止め



アーバン
スリット



カラー鍍金
溝蓋



ステンレス
グレーチング



スチール
グレーチング



アラカルト

モルタル・塗膜防水

ねじ込式

DFKG-S

CAD

追加



DFKGB-S

バルコニー中継




水はね防止型

CAD

追加



DFKGF-S




製品情報

- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 溝幅100mmに適用するフロアードレンです。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 各サイズごとの本体は共通です。

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201～500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積もり致します。



部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	ストレーナ	1※	FC150	
③	止めビス	2	C2700W	M6×12ℓ
④	連結用ビス・ナット	2	C2700W	M6×16ℓ
⑤	固定用ビス	3	C2700W	M6×12ℓ
⑥	スリーブ	1	塩ビ管	—
⑦	固定金具	1	SPHC	CSコート
⑧	長ネジボルト	2	SWRM	M8
⑨	蝶ナット	2		
⑩	角座金	2	SPCC	

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※DFKGB-Sの品番②ストレーナはL、Rで1組になります。

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	適用 溝底幅	本 体		ストレーナ				最大 K	H	固定金具				スリーブφ (スラブ厚H100の場合)		切り欠 き寸法	呼び径	価格(円)
				A	B	a	b	c	h			E	F	X	Y	使用材料	φ			
DFKG-S	50(2)	Rc2(59.6)	80	125	82	109	69	—	27	20	50～	80	148	360	160	VU65	60	153	50(2)	10,600
	75(3)	Rc3(87.9)	100	195	100	178	84	—	32	20	50～	80	177	360	185	SU100	100	182	75(3)	12,100
	100(4)	Rc4(113.0)	100	195	100	178	84	—	32	20	50～	80	210	360	280	VU125	100	215	100(4)	14,700
DFKGB-S	50(2)	Rc2(59.6)	80	125	82	112	68	64	92	20	50～	80	148	360	160	VU65	60	153	50(2)	12,700
	75(3)	Rc3(87.9)	100	195	100	183	86	92	112	20	50～	80	177	360	185	SU100	100	182	75(3)	14,200
	100(4)	Rc4(113.0)	100	195	100	183	86	117	120	20	50～	80	210	360	280	VU125	100	215	100(4)	17,800
DFKGF-S	50(2)	Rc2(59.6)	80	125	82	112	69	—	—	20	50～	80	148	360	160	VU65	60	153	50(2)	10,600
	75(3)	Rc3(87.9)	100	195	100	181	87	—	—	20	50～	80	177	360	185	SU100	100	182	75(3)	12,100

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

New!



詳細情報