ルーフ ドレン

ピット金物 グリーントラフ

ルーバー

FRP グレーチング

F-BOX

エキスパンション ジョイント

まか トラップ

排水金具通気金具

格子蓋

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー フレンド

■車止め

プロット カラー機用 清蓋

コーデンルス ガレーチング

コースチール カーチング

○○ 記 アラカルト

製品

簡易防水

中荷重用(敷4t) 軽荷重用(敷2t)

中荷重用(敷4t)

軽荷重用(敷2t)

MK-PBOML


MK-PAOML


**MK-PBML** 

MK-PAML









品番	部品名	材質	備考			
1	フタ	FRP				
2	枠	FNF	_			
3	パッキン	クロロプレン				
4	袋ナット・座金・ボルト	SUS304	M8			
(5)	ゴムワッシャー	クロロプレン	_			


## ■製品情報


- ●FRP製品のため軽く持ち運びや取扱いが容易です。
- ●簡易防水です。
- ●パッキン及びワッシャーは損傷状況をご確認の上、お取替えください。
- ●クサリなしが標準です。

## ■注文情報

- ●標準色は黒色です。特別色(グレー、グリーン)は、別途お見積り致します。
- ●クサリ付もあります。クサリ**900**円







〈単	立:	mm

型式記号		フター枠					フタ質量	総質量	適用ハンドル		〈単位:mm		
	呼称	В	t	Α	C	Н	破壊荷重	安全荷重	(kg)	(kg)	ハンドル 型式	呼称	価格(円)
MK-PBOML	300	334	10.0	395	300	47	40KN以上 - 〔4,082kgf〕以上 - 圧子 <b>ø</b> 150	10KN (1,021kgf)	2.4	4.3	A1	300	35,900
	350	387	11.0	450	350	47			3.2	5.6		350	40,000
	400	447	12.0	510	400	47			4.5	7.5		400	42,500
	450	497	12.0	565	450	47			5.3	8.9		450	47,300
	500	548	13.0	620	500	51			7.3	12.3		500	55,100
	600	648	15.0	720	600	53			10.4	16.6		600	61,200
	300	334	10.0	395	300	47	20KN以上 - 〔2,041kgf〕以上 圧子 <b>ø</b> 150	5KN (511kgf)	2.3	4.2	- - A1	300	31,800
	350	387	11.0	450	350	47			3.1	5.5		350	34,300
MK-PAOML	400	447	12.0	510	400	47			4.4	7.4		400	37,100
MR-PAUML	450	497	12.0	565	450	47			5.1	8.7		450	40,600
	500	548	13.0	620	500	51			7.1	12.1		500	46,100
	600	648	15.0	720	600	53			10.1	16.3		600	53,500
	300	334	10.0	385	300	47		10KN (1,021kgf)	2.4	4.4		300	36,500
	350	387	11.0	430	350	47	40KN以上 - [4,082kgf]以上 - 圧子 <b>ø</b> 150		3.2	6.2	- A1	350	40,600
MK-PBML	400	447	12.0	500	400	47			4.5	8.0		400	44,300
MK-L DIME	450	497	12.0	550	450	47			5.3	9.7		450	48,800
	500	548	13.0	614	500	51			7.3	13.6		500	58,200
	600	648	15.0	736	600	53			10.4	20.4		600	68,200
	300	334	10.0	385	300	47	20KN以上 〔2,041kgf〕以上 庄子 <b>ø</b> 150	5KN (511kgf)	2.3	4.3	A1	300	32,400
MK-PAML	350	387	11.0	430	350	47			3.1	6.1		350	35,100
	400	447	12.0	500	400	47			4.4	7.9		400	38,600
	450	497	12.0	550	450	47			5.1	9.5		450	42,200
	500	548	13.0	614	500	51			7.1	13.4		500	49,400
	600	648	15.0	736	600	53			10.1	20.1		600	60,400

