

よこ引きドレン 防水層張掛け幅50mm

アスファルト・シート防水

ねじ込式

つば広タイプ

HCS-5S

打込用

CAD



HCS-5SR

打込用

CAD

JCW 301RJ-BA



HCS-5

後付用





CAD



HCS-5R

後付用

CAD



■製品情報

- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実に出来ます。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番④のボルト (50L) で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- 錆鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装 (CHUBUスーパーコート=CSコート) を施しています。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- スラブ配筋にあたらぬように (E寸法) を最小限に小さくしてあります。
- 各サイズごとの本体と防水層押えは共通です。

施工要領 069 納まり図 074

■注文情報

HCS-5S, HCS-5SR

- ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- 壁厚寸法201~500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積り致します。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット・産金	2	C3604	M8×50L
⑤	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)L
⑥	アンカーボルト	4	SWRM	ユコロメック付
⑦	スリーブ	1	塩ビ管	—
付属品	位置決め座・スタッドボルト (M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			打込用のみ

※呼び径125・150の止めビスはM6×14L
数量は4個 (HCS-5S・HCS-5)

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本 体					防水層押え C	ストレーナ B	G	スリーブφ (壁厚100の場合) 使用材料	φ	呼び径	HCS-5S		HCS-5SR		HCS-5		HCS-5R	
		A	E	F	I	h							価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
75 (3)	Rc3(87.9)	130	20	35	230	36.5	11	84	155	VU100	75	75 (3)	14,700	3	14,700	3	14,400	3	14,400	3
100 (4)	Rc4(113.0)	155	23	40	260	47.5	11	100	172	VU125		100 (4)	19,100	3	19,100	3	18,600	3	18,600	3
125 (5)	Rc5(138.4)	180	26	44	280	55.0	12	125	186	VU150		125 (5)	30,700	2	30,700	2	29,800	2	29,800	2
150 (6)	Rc6(163.8)	198	27	50	310	65.0	12	160	254	LP180		150 (6)	39,900	1	39,900	1	38,400	1	38,400	1

ルーフトレン



ルーフトレン



フロアーハッチ



ビット金物
クランプ



玄関
マット



ルーバー



FRP
グレーチング



F-BOX



エポキシ
ジョイント



排水
トラップ



排水金具
通気金具



グリース
トラップ



バルブ