化粧マンホールカバー

簡易密閉形

ステンレス目地

中荷重用(敷6t)


MSCS-1S


CAD

軽荷重用(敷2t)

MSCS-2S







P1

■製品情報

- ●t寸法は、有効肉厚を示します。
- ●300・350は取手1個、750は取手4個付です。
- ●取手下部に掃除口キャップが付属します。屋内使用の場合は臭気 止めとしてゴムキャップを蓋裏面より取り付けて下さい。

■注文情報


●開閉用ハンドルA2をご使用ください。(別売品)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考			
1	フタ	FC200	cs⊐−⊦			
2	枠	F0200	۱۳ دی			
3	目地	SUS304				
4	取手	505304				
(5)	アンカー	SS400	_			
6	パッキン	ネオスポンジ				

■施工上の注意

▲ゴムキャップは別梱包になっております。屋内使用の場合は臭気 止めとしてゴムキャップを蓋裏面より取り付けて下さい。



〈単位:mm〉

																(丰四·IIIII/	
型式記号	呼称	А	В	С	D	P1	P2	Н	h	t	破壊荷重	安全荷重	仕が残り フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	価格(円)
	300	352	300	256	490	210	352	56	35	5.5	60KN以上 (6,123kgf)以上 圧子 ø 170	15KN (1,531kgf)	約15	14.0	A2	300	49,800
	350	414	350	306	542	260	402	56	35	7.5			約19	20.2		350	54,800
MSCS-1S	450	520	450	406	640	340	500	56	35	8.0			約32	28.6		450	71,700
	600	680	600	560	794	580	654	61	39	9.0			約62	49.0		600	100,800
	750	828	750	700	950	550	810	77	54	10.0			約118	81.8		750	229,800
	300	352	300	256	490	210	352	56	37	5.5	20KN以上 〔2,041kgf〕以上 圧子 ø 150	5KN (511kgf)	約12	12.0	A2	300	46,100
	350	414	350	306	542	260	402	56	37	5.5			約17	18.4		350	51,600
MSCS-2S	450	520	450	406	640	340	500	56	37	6.0			約30	26.2		450	66,800
	600	680	600	560	794	580	654	61	41	7.0			約56	43.1		600	88,400
	750	828	750	700	950	550	810	77	54	8.0			約109	73.3		750	181,500

