



外断熱工法用 よこ引きドレン

アスファルト・シート防水

ねじ込式




CHCS-SD

CAD Cシリーズ



CHCS-SDR

CAD Cシリーズ



製品情報

- 鑄鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 品番⑤のボルト(50ℓ)で対応可能な防水層厚さは10mm程度で、断熱材厚さは30mm程度までです。それ以上の防水層厚さ、及び断熱材厚さの場合は別途ご相談ください。
- 各サイズごとの本体と防水層押え・断熱材押えは共通です。

注文情報

- ご注文の際は壁厚寸法・断熱材厚みをご指示ください。
- 壁厚寸法201~500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積もり致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		CSコート
②	防水層押え	1	FC150	
③	ストレーナ	1		
④	断熱材押え	1		
⑤	ボルト・ナット	5		C3604
⑥	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)ℓ
⑦	アンカー	4	SWRM	ユニクロメッキ
⑧	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
付属品	位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー			

※呼び径125・150の止めビスはM6×14ℓ 数量は4個(CHCS-SD)

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本 体							防水層押え		ストレーナ		断熱材押え		スリーブφ (壁厚100の場合)		呼び径	CHCS-SD	CHCS-SDR
		A1	A2	E	F	H	h	C1	C2	B	I	G	使用材料	φ	価格(円)	価格(円)			
75 (3)	Rc3(87.9)	106.5	116	25	35	190	30.0	15	20	84	155	230	VU100	75	75 (3)	14,100	14,100		
100 (4)	Rc4(113.0)	122	132	29	40	206	38.5	15	20	100	172	248	VU125		100 (4)	16,800	16,800		
125 (5)	Rc5(138.4)	152.5	158.5	29	40	220	51.0	15	20	125	186	262	VU150		125 (5)	24,500	24,500		
150 (6)	Rc6(163.8)	180	190	29	40	290	63.0	15	20	160	254	348	LP180		150 (6)	39,000	39,000		

たて引き

よこ引き

その他

ステン
レス製

アルミ
ニウム製

ルーフ
ドレン

フロアー
ハッチ

ビット金物
クローラフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

3次元シ
ョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース