

外断熱工法用 よこ引きドレン

アスファルト・シート防水

ねじ込式






CHCS-SD

CAD シリーズ



CHCS-SDR

CAD シリーズ



製品情報

- 铸铁製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- アスファルト防水・シート防水のいずれかと断熱材を併用する防水工法用ドレンです。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 品番⑤のボルト(50L)で対応可能な防水層厚さは10mm程度で、断熱材厚さは30mm程度までです。それ以上の防水層厚さ、及び断熱材厚さの場合は別途ご相談ください。
- 各サイズごとの本体と防水層押え・断熱材押えは共通です。

注文情報

- ご注文の際は壁厚寸法・断熱材厚みをご指示ください。
- 壁厚寸法201~500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積もり致します。

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	断熱材押え	1		
⑤	ボルト・ナット	5	C3604	M8×50ℓ
⑥	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)ℓ
⑦	アンカー	4	SWRM	ユニクロメッキ
⑧	スリーブ	1		塩ビ管 VU管

付属品 位置決め座・スタッドボルト(M8) 蝶ナット・押え板・保護カバー

※呼び径125・150の止めビスはM6×14ℓ
数量は4個(CHCS-SD)

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本 体						防水層押え		ストレーナ		断熱材押え	スリーブℓ (壁厚100の場合)	呼び径	CHCS-SD		CHCS-SDR	
		A1	A2	E	F	H	h	C1	C2	B	I	G	ℓ		価格(円)	1個入数	価格(円)	1個入数
75 (3)	Rc3 (87.9)	106.5	116	25	35	190	30.0	15	20	84	155	230	VU100	75	14,100	3	14,100	3
	Rc4 (113.0)	122	132	29	40	206	38.5	15	20	100	172	248	VU125		16,800	3	16,800	3
	Rc5 (138.4)	152.5	158.5	29	40	220	51.0	15	20	125	186	262	VU150		24,500	2	24,500	2
	Rc6 (163.8)	180	190	29	40	290	63.0	15	20	160	254	348	LP180		39,000	1	39,000	1

