

鋼製下地断熱屋根用 よこ引きドレン 防水層張掛け幅50mm

ルーフドレン

アスファルト・シート防水

ねじ込式

KHCS-5

受注生産








KHCS-5R

受注生産



KHCS-5 納まり図



■製品情報

- 鋼製下地断熱屋根用よこ引きドレンです。
- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実に出来ます。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番④のボルト(50L)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- 錆鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナー	1		
④	ボルト・ナット・座金	2	C3604	M8×50 \varnothing
⑤	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14) \varnothing
⑥	固定ボルト	2	SWRM	M6
⑦	固定金具	1	SS400	CSコート

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※呼び径125・150の止めビスはM6×14 \varnothing 数量は4個(KHCS-5)

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本体				防水層押え	ストレーナー		固定金具		H	呼び径	KHCS-5	KHCS-5R
		A	F	l	h		C	B	G	X			Y	価格(円)
75 (3)	Rc3(87.9)	130	35	230	36.5	11	84	155	400	23	75 (3)	19,800	19,800	
100 (4)	Rc4(113.0)	155	40	260	47.5	11	100	185		26	100 (4)	24,400	24,400	
125 (5)	Rc5(138.4)	180	44	280	55.0	12	125	208		29	125 (5)	38,500	38,500	
150 (6)	Rc6(163.8)	198	50	310	65.0	12	160	229		30	150 (6)	49,200	49,200	



ルーフドレン



フロアーハッチ



ピット金物
グレータ



玄関マット



ルーバー



FRP
グレーディング



F-BOX



工場のジョイント



排水トラップ



排水金具
通気金具



グリーストラップ



バルブ