

# 鋼製下地断熱屋根用 よこ引きドレン 防水層張掛け幅50mm

ルーフドレン

アスファルト・シート防水

ねじ込式

## KHCS-5

受注生産








## KHCS-5R

受注生産



KHCS-5 納まり図



### ■製品情報

- 鋼製下地断熱屋根用よこ引きドレンです。
- 防水層の張掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し、より確実にできます。
- 露出防水としてもご使用できます。
- 品番④のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。
- 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに入れます。
- 鑄鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。

### ■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナー	1		
④	ボルト・ナット・座金	2	C3604	M8×50φ
⑤	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)φ
⑥	固定ボルト	2	SWRM	M6
⑦	固定金具	1	SS400	CSコート

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※呼び径125・150の止めビスはM6×14φ  
数量は4個(KHCS-5)

(単位: mm)

呼び径	ネジ径d	本体				防水層押え	ストレーナー		固定金具		H	呼び径	KHCS-5	KHCS-5R
		A	F	l	h		C	B	G	X			Y	価格(円)
<b>75 (3)</b>	Rc3(87.9)	130	35	230	36.5	11	84	155	400	23	<b>75 (3)</b>	<b>19,800</b>	<b>19,800</b>	
<b>100 (4)</b>	Rc4(113.0)	155	40	260	47.5	11	100	185		26	<b>100 (4)</b>	<b>24,400</b>	<b>24,400</b>	
<b>125 (5)</b>	Rc5(138.4)	180	44	280	55.0	12	125	208		29	<b>125 (5)</b>	<b>38,500</b>	<b>38,500</b>	
<b>150 (6)</b>	Rc6(163.8)	198	50	310	65.0	12	160	229		30	<b>150 (6)</b>	<b>49,200</b>	<b>49,200</b>	



ルーフドレン



フロアーハッチ



ピット金物  
グutter



玄関  
マット



ルーバー



FRP  
グutter



F-BOX



排水  
ジョイント



排水  
トラップ



排水金具  
通気金具



グutter  
トラップ