



DCCM-S

立上り部打込用金具付

受注生産



DCCM-SR

立上り部打込用金具付

受注生産



DCCM

立上り部乾式工法用









CAD 受注生産



DCCM-R

立上り部乾式工法用

CAD 受注生産



呼び径	ネジ径d	本体								ストレーナ			固定金具		H	スリープφ (壁厚100の場合) 使用材料	φ	呼び径	DCCM-S	DCCM-SR	DCCM	DCCM-R
		A1	A2	E	F	G	h	C	B	I	X	Y	価格(円)	価格(円)					価格(円)	価格(円)		
50(2)	Rc2(59.6)	117.5	126	16.5	35	180	20.5	20	75	120	400	110	50~	VU65	75	50(2)	12,500	12,500	11,100	11,100		
65(2½)	Rc2½(75.2)	117.5	124	19.0	42	180	30.5	20	75	120		110		VU75	60	65(2½)	13,300	13,300	11,900	11,900		
75(3)	Rc3(87.9)	127	135	23.5	35	215	31.5	20	84	155		120		VU100	75	75(3)	14,100	14,100	12,700	12,700		
100(4)	Rc4(113.0)	142	150	25.5	40	230	41.0	20	100	172		130		VU125		100(4)	16,800	16,800	15,300	15,300		
125(5)	Rc5(138.4)	168	176	26.0	40	245	54.0	20	125	186		160		VU150		125(5)	23,400	23,400	20,600	20,600		
150(6)	Rc6(163.8)	204	211	26.5	40	315	66.0	20	160	254		190		LP180		150(6)	34,700	34,700	30,600	30,600		

(単位: mm)

■製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 品番④のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。

■注文情報

DCCM-S、DCCM-SR

- ご注文の際はスラブ厚さ寸法(H)および壁厚寸法(W)をご指示ください。壁厚寸法(W)201~500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積もり致します。

注文例:DCCM-S-100 H=100 W=150

DCCM、DCCM-R

- ご注文の際はスラブ厚さ寸法(H)をご指示ください。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	ストレーナ	1		
③	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)φ
④	アンカーボルト	2	SWRM	ユニクロメッキ付き
⑤	固定金具	1	SS400	CSコート
⑥	高ナット	1		M8
⑦	補助ボルト	1	SWRM	
⑧	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
付属品	位置決め座・スタッドボルト(M8)・蝶ナット・押え板・保護カバー・タッピンねじ			パラペット打込用のみ

※呼び径125・150の止めビスはM6×14φ
数量は4個(DCCM-S・DCCM)